

Adaptador de USB a HDMI Doble, USB A/C a 2 Pantallas HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), Dongle Integrado USB-A a C, Cable de 11cm, Adaptador USB 3.0 a HDMI, Windows y macOS

ID del Producto: 107B-USB-HDMI



Este adaptador de USB a HDMI dual® permite añadir dos pantallas HDMI (1x 4K & 1x 1080p) a su computadora, utilizando una única conexión USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Este adaptador de USB a HDMI para dos monitores cuenta con dos salidas de video, lo que aumenta la productividad al conectar hasta dos pantallas mediante un único puerto USB tipo A o C. El adaptador se alimenta por bus, es liviano y cuenta con un cable USB integrado de 4.3" (11 cm), lo que lo hace ideal para la transición entre la oficina, el hogar o la conexión a pantallas en una sala de juntas.

Conecte una pantalla 4K de 30Hz y otra de 1080p a una computadora de escritorio o laptop. El adaptador USB a multimonitor es compatible con los modos de visualización extendida o en espejo, y con las pantallas ultrapanorámicas, lo que proporciona un espacio de visualización adicional.

El adaptador de video USB es compatible con Windows, macOS y Chrome OS. El dongle USB-A a USB-C integrado garantiza la compatibilidad con cualquier host que funcione con un sistema operativo compatible. El cable adjunto de 11cm es conveniente para su uso en los desplazamientos.

107B-USB-HDMI está respaldado por 3 años por StarTech.com, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Ejecute varias aplicaciones en pantallas HDMI adicionales
- Añada capacidades multimonitor, utilizando solamente un puerto USB-A o USB-C
- Añada dos pantallas a su estación de trabajo

## Características

- **RENDIMIENTO:** El adaptador USB a HDMI doble añade hasta dos monitores a una computadora utilizando una sola conexión USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | Dos salidas de video HDMI (1x 4K 30Hz y 1x 1080p) | USB-A o USB-C a 2x HDMI | Audio HDMI de 2 canales
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Soporta un total de 3 pantallas en modo ampliado (incluyendo la pantalla del portátil) en su estación de trabajo | Alimentado por el bus USB | El puerto de salida 4K admite resoluciones ultrapanorámicas de hasta 3440x1440 60Hz
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Compatible con Windows, macOS y Chrome OS | El dongle USB-A a USB-C adjunto le permite conectar varios monitores HDMI a laptops/computadoras de escritorio USB-A o USB-C | Funciona con HP/Dell/Surface/Chromebook/MacBook
- **DESPLIEGUE RÁPIDO:** Cuenta con la instalación automática de drivers en Windows y Chrome OS | El cable de 11cm añade distancia entre el adaptador y el host para espacios de trabajo con varios monitores o configuraciones de sala de juntas con HDTV
- **CONVENIENTE Y PORTÁTIL:** Factor de forma compacto | Ideal para ir de un lado a otro de la oficina, trabajar desde casa o, durante los viajes de negocios | Funciona con pantallas de Dell/Asus/Acer/LG/Samsung/Sharp/Sony

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI - 1.4

USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	8Gb DDR3
ID del Conjunto de Chips	Silicon Motion - SM768

---

#### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720  Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720  Other lower resolutions may be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - USB 3.2 Gen 1 Type-A (9 pin, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Conector B	2 - HDMI (19 pines)

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15)
-------------------	--



macOS Big Sur (11.0)  
macOS Monterey (12.0)  
Chrome OS

---

Observaciones /  
Requisitos

Nota	Este dispositivo es compatible con HDCP, y no reproducirá contenidos protegidos contra la copia
------	---

---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
-----------------	----------------------

---

Requisitos de  
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10% a 90%

---

Características  
Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.3 in [11 cm]
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [83.0 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	3.3 in [8.5 cm]
---------------------	-----------------



Ancho de la Caja 5.3 in [13.5 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [80.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador de USB-A/USB-C a HDMI Doble

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

