



Docking station de USB-C a 11 puertos, para tres monitores, con MST

USB-C 3.2 Macho a HDMI, DP y VGA hembras, dos puertos USB-A 3.2 Gen 1, un puerto USB-A 2.0, un puerto USB-C PD (para carga de energía), puerto RJ45 Gigabit Port, lector de tarjetas SD y un puerto de audio de 3.5 mm, aluminio, gris

Part No.: [153478](#)

EAN-13: 0766623153478 | UPC: 766623153478

La dockinig station (estación de acoplamiento) USB-C con MST de Manhattan: maneja tres monitores a la vez, con 11 conexiones a tu dispositivo

Aumenta tu productividad con tu computadora de escritorio, portátil o tableta utilizando esta estación de acoplamiento altamente versátil de Manhattan. Su tecnología Multi-Stream Transport (MST) le ayuda a realizar múltiples tareas en tres monitores al mismo tiempo, ya que incluye un puerto HDMI, DisplayPort y VGA.

Conexiones a todos tus periféricos

Con tres puertos USB para ratones, teclados y unidades de memoria, un puerto estéreo de 3.5 mm para auriculares y dos ranuras para tarjetas SD / microSD, esta estación de acoplamiento satisface fácilmente todas tus demandas de conectividad. Además, su puerto Gigabit RJ45 proporciona la conexión de red por cable que falta en la mayoría de los Ultrabooks y Macbooks modernos.

Hasta 100 W de potencia de carga con USB-C Power Delivery (PD)

El puerto USB-C PD integrado te permite cargar tu computadora portátil con hasta 100 W mientras carga simultáneamente sus otros dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas, a través de los puertos USB-A. La función de entrega de energía también proporciona una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que determina las necesidades de energía de los

dispositivos compatibles y la suministra a la velocidad más rápida y segura.

Lleva tu teléfono a la pantalla grande

Conecta cualquier teléfono inteligente Android 9 o posterior que admita salida de video a través de USB-C y disfruta aún más de tus aplicaciones y medios. Mira un video en tu monitor o hojear las diapositivas de tu presentación, todo desde tu teléfono.

Un adaptador multipuerto hecho para ir a donde vayas

La resistente carcasa de aluminio hace de este adaptador multipuerto el compañero de viaje perfecto. A pesar de sus opciones de conectividad masiva, sigue siendo lo suficientemente compacta como para caber en tu mochila o bolsa de computadora con tu dispositivo principal. Gracias a su soporte plegable, puedes colocar tu computadora portátil directamente en la estación de acoplamiento.

Features:

- Estación de acoplamiento multifunción que conecta un dispositivo USB-C a HDMI, DisplayPort y VGA simultáneamente, dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 2.0 Tipo A, un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps, un puerto estéreo de 3.5 mm, un puerto de alimentación USB-C y un lector de tarjetas SD
- Salida de vídeo doble con resoluciones de hasta 1080p a 60Hz o salida de vídeo triple con resoluciones de hasta 720p a 60Hz
- Resolución de hasta 4K@30Hz (UHD) en conexión HDMI
- Resolución de hasta 4K@30Hz (UHD) en la conexión DisplayPort
- Resolución de hasta 1080p@60Hz (Full HD) en conexión VGA
- Modos de visualización en Espejo o Escritorio Extendido con Transportación Multi-Stream (MST)
- Permite que tu teléfono inteligente funcione como una computadora de escritorio * y al mismo tiempo lo carga
- Un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000) para descargas más rápidas, streaming de medios y juegos
- Dos puertos USB 3.2 Gen 1 y uno USB 2.0 tipo A para conectar ratones, teclados, unidades flash y más, o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Puertos USB-A de SúperVelocidad que ofrecen velocidades de transmisión de datos de 5 Gbps y admiten BC 1.2 para cargar hasta 7.5 W (5 V / 1.5 A)
- Ranuras para tarjetas SD y Micro SD con función de lectura / escritura; admite detección automática de tarjetas y velocidades de transferencia de datos de hasta 832 Mbps

- Puerto de alimentación USB-C (PD) (requiere un cargador de pared PD de salida mínima de 15 W) para un máximo de 100 W (20 V a 5 A) para dispositivos conectados
- Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 100 W; requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
- Conector de 3.5 mm para sonido estéreo de alta calidad; admite tanto un micrófono (entrada de audio) como auriculares (salida de audio)
- Carcasa de aluminio para mayor durabilidad; El convertidor es el compañero de escritorio o de viaje perfecto
- Soporte plegable para colocar tu teléfono en la estación de acoplamiento
- Compatible con todas las computadoras de escritorio, portátiles y tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ y más
- Compatible con DisplayPort 1.2 Modo alternativo (Modo Alt DP)
- Completamente blindado para reducir interferencias tales como "EMI"
- Cable resistente con funda de PVC moldeada y chaqueta protectora trenzada de nylon
- Plug and Play
- * La configuración de escritorio requiere dispositivos con Android 9 o superior que ofrezcan salida de video a través de USB-C
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- DP 1.2 sobre USB-C
- USB 3.1 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE (Conformidad Europea)
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
- RoHS

General

- Resoluciones de video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080, 3840x2160p
- Velocidad de transferencia de los puertos USB-A 1 y 2: 5 Gbps
- Velocidad de transferencia del puerto USB-A 3: 480 Mbps
- Tarjetas de memoria compatibles: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC y SDXC de hasta 128 GB
- Calibre del cable: 34 AWG
- Alimentado por bus
- Puerto de carga USB-C PD: 100 W (20 V a 5 A)

- Carga USB-A: dos puertos BC 1.2: 7.5 W (5 V a 1.5 A)
- Blindaje de mylar y aluminio
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- 1 HDMI de 19 pines, hembra
- 1 DisplayPort de 20 pines, hembra
- 1 VGA de 15 pines, hembra
- 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, hembra
- 3 USB-A de 4 pines, hembra
- 1 entrada para memorias SD
- 1 entrada para memoria Mini SD
- 1 Jack de audio de 3.5 mm, hembra
- 1 entrada USB-C 24 pines, Power Delivery, hembra

Características físicas

- Carcasa: 260 x 87 x 25 mm
- Longitud del cable: 20 cm (8 in.)
- Peso: 340 g
- Carcasa: Aluminio

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 – 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (-4 – 158°F)
- Humedad (sin condensación): 5 – 90% RH

Requerimientos del sistema

- Windows 7/8.1/10, Linux o Mac 10.7.1 o superior

Contenido del empaque

- Docking station de USB-C a 11 puertos, para tres monitores, con MST
- Guía de instrucciones rápidas



