

Unidad de Interfaz para Servidor (SIU) USB NetCommander - Sencilla

NÚMERO DE MODELO: **B078-101-USB-1**



General

La Unidad de Interfaz para Servidor (SIU) USB NetCommander de Tripp Lite se conecta al puerto HD15 y el puerto USB de una computadora / servidor y los convierte a un solo conector RJ45. Se pueden usar cables patch Cat5e comunes para conectar el servidor a los puertos del KVM NetCommander serie B070 / B072 de Tripp Lite. El uso de cables Cat5e libera espacio en la instalación que ocuparían normalmente los tradicionales cables KVM, de mayor grosor. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Características

- Necesario para conectar un Servidor USB a un KVM NetCommander Serie B070 / B072 a través de cable Cat5e
- Elimina la necesidad de los cables de KVM más gruesos y pesados
- Diseño compacto y ligero
- Conectar y usar; no se necesita software
- No se necesita fuente alimentación
- Permite colocar un Servidor / CPU alejado hasta 30.5 m [100 pies] del KVM
- Para convertir computadoras con DisplayPort o HDMI a VGA, use adaptadores P134-06N-VGA-V2 o P131-06N de Tripp Lite
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Destacado

- Necesario para conectar un Servidor USB a un KVM NetCommander Serie B070 / B072 a través de cable Cat5e
- Fácil de instalar; no requiere software
- No se necesita fuente alimentación
- Permite una distancia máxima recomendada de de 30.48 m [100 pies] desde el KVM a la computadora/servidor mediante cable Cat5e
- Diseño compacto y ligero

Requisitos del Sistema

- Servidor o CPU con un puerto HD15 y un puerto USB
- Un KVM Cat5 NetCommander Serie B070 / B072
- Cable Cat5e / Cat6; hasta 30.5 m [100 pies]
- Para convertir computadoras con DisplayPort o HDMI a VGA, use adaptadores P134-06N-VGA-V2 o P131-06N de Tripp Lite

El Paquete Incluye

- (x1) Unidad de Interfaz para Servidor (SIU) USB B078-101-USB-1

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332178688
Tipo de Producto	Unidad de Interfaz de Servidor



Tipo de Accesorios	Unidad de Interfaz de Servidor
Tecnología	Cat5 / Cat5e; VGA / SVGA
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pies)	1.3
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	GREEN (RECEIVING POWER); ORANGE (SELECTED AS ACTIVE PORT)
FÍSICAS	
Color	Gris
Material de Construcción	ABS
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	3.81 x 12.45 x 14.73
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.50 x 4.90 x 5.80
Peso de Envío (kg)	0.09
Peso de Envío (lb)	0.20
Peso de la Unidad (kg)	0.08
Peso de la Unidad (lb)	0.18
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado A - Conector 2	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Controlador Requerido	No
Categoría de Cable Recomendado	N105 - SERIES CAT5E SHIELDED CABLES
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Tested to EN55022/EN55024, CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.