

# Módulo de Baterías Externas 23V 2U para Instalación en Rack para Sistemas UPS Selectos

NÚMERO DE MODELO: **BP24V28-2U**



## Destacado

- Extiende la autonomía de Sistemas UPS de 24V CD ampliables de Tripp Lite
- Soporta instalación en rack de 2U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en pared

## El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP24V28-2U con cableado para CD
- Accesorios para instalación en rack compatible con 4 postes
- 8 patas de caucho para instalación en piso plano
- Manual del Propietario

## General

El módulo de baterías para montaje en bastidor externo BP24V28-2U ofrece autonomía ampliada cuando se utiliza junto con Sistemas UPS para montaje en bastidor ampliable a 24 V. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. Los accesorios de montaje incluidos admiten la instalación en bastidores de 2U en bastidores de 4 postes. Opciones de montaje en riel frontal, montaje central en 2 postes e instalación en pared disponibles. Compatible con SMART750RMXL2U, SU750RTXL2U, SU1000RTXL2UA, SU1000RTXLCD2U, SUINT1000RTXL2UA y otros sistemas UPS que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

## Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 24V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)
- La opción UPDHDEARKIT soporta instalación en rack de riel frontal de 2 puntos sin soportes posteriores
- La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en la pared
- NOTA: LÍMITE DE 1 BP24V28-2U POR UPS, PARA COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES MÓDULOS, CONSULTE BP24V70-3U o BP24V36-2US

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332123329
ENTRADA	

Fase de Entrada	Monofásico
<b>BATERÍA</b>	
Voltaje CD del sistema (VCD)	24
Conexión del UPS	Cable conectado con un conector macho de CD de 75 amperios rojo/negro.
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)
<b>FÍSICAS</b>	
Material de Construcción	Acero
Altura del Rack	2U
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack
Notas sobre Factor de Forma para Instalación	La configuración vertical en torre no es recomendada para este modelo
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 2 postes ( <a &gt;2postrmkitwm<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/Juego-Adaptador-de-Instalación-en-Rack-de-2-Postes-para-Instalación-en-Pared~2POSTRMKITWM">); Instalación en rack de 2-4 postes con riel frontal (<a &gt;upshdearkit<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/Juego-de-Orejas-para-Instalación-Frontal-en-2-Postes-Servicio-Pesado~UPSHDEARKIT">); 4 post rackmount short-depth (<a &gt;4postrailkitwm<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/4-Post-1U-Universal-Adjustable-Rack-Mount-Shelf-Kit-for-Wall-Mount-Racks~4POSTRAILKITWM">); Instalación en pared (<a &gt;2postrmkitwm<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/Juego-Adaptador-de-Instalación-en-Rack-de-2-Postes-para-Instalación-en-Pared~2POSTRMKITWM">);</a></a></a></a>
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	43.18
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	17
Notas Sobre los Accesorios de Instalación Opcionales	El <a &gt;2postrmkitwm<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/Juego-Adaptador-de-Instalación-en-Rack-de-2-Postes-para-Instalación-en-Pared~2POSTRMKITWM"> opcional permite instalación en pared e instalación en rack de 2 postes (la instalación en pared requiere que el bisel frontal de plástico del módulo de baterías vea hacia arriba); el <a &gt;4postrailkitwm<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/4-Post-1U-Universal-Adjustable-Rack-Mount-Shelf-Kit-for-Wall-Mount-Racks~4POSTRAILKITWM"> permite la instalación en racks de 4 postes de profundidad pequeña de 368 a 597 mm [14.5" a 23.5"]; el <a &gt;upshdearkit<="" a="" href="//tripplite.eaton.com/Juego-de-Orejas-para-Instalación-Frontal-en-2-Postes-Servicio-Pesado~UPSHDEARKIT"> permite la instalación en racks de 2 o 4 postes utilizando solo los rieles verticales frontales sin soporte posterior</a></a></a>
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.90 x 23.40 x 19.80
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.61 x 59.44 x 50.29
Peso de Envío (lb)	63.50
Peso de Envío (kg)	28.80
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.500 x 17.500 x 14.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.9 x 44.5 x 35.6
Peso de la Unidad (lb)	53.9
Peso de la Unidad (kg)	24.45



Powering Business Worldwide



ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.