

Módulo de Baterías Externas de 24V para Instalación de 2U en Rack para Sistemas UPS Tripp Lite Selectos (BP24V28-2U)

NÚMERO DE MODELO: **BP24V28-2U**



Destacado

- Extiende la autonomía de Sistemas UPS de 24V CD ampliables de Tripp Lite
- Soporta instalación en rack de 2U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en pared

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP24V28-2U con cableado para CD
- Accesorios para instalación en rack compatible con 4 postes
- 8 patas de caucho para instalación en piso plano
- Manual del Propietario

General

El módulo de baterías externas para instalación en rack BP24V28-2U ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa en conjunto con sistemas UPS ampliables de 24V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 2U en gabinetes de 4 postes. Opciones disponibles para instalación en riel frontal de 2 puntos, instalación central en 2 postes e instalación en pared.

Compatible con estos Sistemas UPS - SMART750RMXL2U, SU750RTXL2U, SU750RTXLCD2U, SU1000RTXL2UA, SU1000RTXLCD2U, SUINT1000RTXL2UA y otros Sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 24V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)
- La opción UPDHDEARKIT soporta instalación en rack de riel frontal de 2 puntos sin soportes posteriores
- La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en la pared
- NOTA: LÍMITE DE 1 BP24V28-2U POR UPS, PARA COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES MÓDULOS, CONSULTE BP24V70-3U o BP24V36-2US

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332123329
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	24
Conexión del UPS	Cable conectado con un conector macho de CD de 75 amperios rojo/negro.
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack
Notas sobre Factor de Forma para Instalación	La configuración vertical en torre no es recomendada para este modelo
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 2 postes (2POSTRMKITWM); Instalación en rack de 2-4 postes con riel frontal (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Instalación en pared (2POSTRMKITWM);
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	43.18
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	17
Notas Sobre los Accesorios de Instalación Opcionales	El 2POSTRMKITWM opcional permite instalación en pared e instalación en rack de 2 postes (la instalación en pared requiere que el bisel frontal de plástico del módulo de baterías vea hacia arriba); el 4POSTRAILKITWM permite la instalación en racks de 4 postes de profundidad pequeña de 368 a 597 mm [14.5" a 23.5"]; el UPSHDEARKIT permite la instalación en racks de 2 o 4 postes utilizando solo los rieles verticales frontales sin soporte posterior
Altura del Rack	2U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.61 x 59.44 x 50.29
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.90 x 23.40 x 19.80
Peso de Envío (kg)	28.80



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de Envío (lb)	63.50
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.9 x 44.5 x 35.6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3,5 x 17,5 x 14
Peso de la Unidad (kg)	24.45
Peso de la Unidad (lb)	53.9
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.