



Máx. Resolución 2560 (alto) x 1440 (V)

Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s-1/100.000 s

Control de encendido/apagado del iluminador Auto

Número de iluminador 2 (luz cálida)

Máx. Abertura F1.6

Campo de visión 2,8 mm: Alto: 98°; V: 55°; Profundidad: 115°
3,6 mm: Alto: 78°; V: 41°; Re: 94°

Inteligencia

Detección humana Apoyar la clasificación y detección precisa de humanos.

Audio video

Compresión de video H.264B; H.264; H.264H; H.265

Velocidad de fotogramas de video Transmisión principal: 2560 x 1440@(1-25/30 fps);
transmisión secundaria: 640 x 480@(1-25/30 fps);
* Los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada transmisión; para múltiples transmisiones, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.

Resolución 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720)

Bitrate de vídeo H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps
H.265: 12 kbps ~ 4096 kbps

Día/Noche Color/B/N

WDR DWDR

Detección de movimiento APAGADO EN

Micrófono incorporado

Compresión de audio G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Red

Puerto de red RJ-45 (10/100 Base-T)

Wifi IEEE802.11b/g/n 2,4-2,4835 GHz; 2,4G

Almacenamiento Tarjeta Micro SD (admite máx. 256GB)

Software de gestión PSS inteligente; DS S; DMSS

Cliente móvil iOS; Android

General

Certificaciones

CE-LVD: EN62368- 1;
CE-EMC: Electromagnético ti
2014/30/UE;
CE-RED: Radio Equipo directiva de cumplimiento m014/53/E Ud.

Fuente de alimentación

12 VCC

El consumo de energía

Básico: 2,2 W (12 VCC)
Máx. (H.265+intensidad de luz cálida): 5,4 W (12 V DC)

Temperatura de funcionamiento re

- 40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

Humedad de funcionamiento

≤95%

Proteccion

IP67

Material de la carcasa

metal + plural astico


Dimensiones del producto

131,0 metros mm x 78,4 mm x 97. 2 mm (5,47" x 4,80" x 3,83") (largo x ancho x alto)

Peso neto

254,5 gramos (0 .56 libras)

¿Qué hay en el bo? X



Herramientas:

- Posición de instalación Mapa x1
- Placa de montaje x1
- Paquete de tornillos x1
- Impermeable Conector x 1

Documentos:

- Código QR x1
- Guía de inicio rápido x1
- Legal y Regulación Información x1

Fuerza:

- Adaptador de corriente x 1

