

Docking Station USB-C - Adaptador Multipuertos USB 3.1 Gen 2 10Gbps Tipo C con 4K 60Hz HDMI/DisplayPort o VGA 1080p - PD 75W, Hub de 3 Puertos USB, GbE - Dock Portátil

ID del Producto: DKT31CHDVCM



Esta docking station USB-C Gen 2 10Gbps, retrocompatible con laptops USB-C, convierten su laptop USB-C® o Thunderbolt™ 3 y sistema Windows, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook o tablet Android en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador Hub USB 3.2 Gen 2 Type-C tiene un diseño circular y portátil único, así como todas las conexiones esenciales

- Opciones de video HDMI, DisplayPort, VGA
- Puertos periféricos, USB-C y USB-A 10Gbps
- Cable USB-C®anfitrión (24cm) incluido

Este adaptador multipuerto USB-C incluye puertos HDMI, DisplayPort y VGA, que le proporcionan tres opciones de salida única de vídeo para sus presentaciones en una sala de juntas o configuración de estación de trabajo, con compatibilidad con un monitor de pantalla ultraancha.

- HDMI (Hasta 4K 60Hz, con DP 1.4 y HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (Hasta 4K 60Hz, con DP 1.4)
- VGA (Hasta 1080p)

Esta docking station USB-C de viaje tiene un diseño compacto y circular, con cable anfitrión de longitud extendida (24cm), para adaptarse a diversas configuraciones. Además, tiene alimentación por bus para la mayoría de aplicaciones, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación voluminoso por separado. Si se requiere alimentación extra, puede utilizar el adaptador de alimentación USB-C externo de su laptop, compatible con hasta 75W de pass-through de entrega de potencia (15W para docking station y el resto para carga).

La instalación se lleva a cabo de manera rápida y sencilla, con compatibilidad a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativos. Gracias a su peso liviano (198g) y el poco espacio que ocupa, menos que un teléfono celular, la estación de conexión se puede llevar dentro de la maleta de la laptop o en un maletín, sumado al práctico cable enrollable.

Además de las salidas de video, este replicador USB-C portátil incluye dos puertos USB-A 10Gbps y un puerto USB-C 10Gbps, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior. La dock también lleva integrado un puerto Ethernet Gigabit para acceder a una red por cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **MINI DOCKING STATION 7 EN 1:** Adaptador compacto USB-C móvil (USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps) con una pantalla DisplayPort/HDMI hasta 4K 60Hz, o puertos VGA 1080p, hub USB (2x USB-A, 1x USB-C) y red
- **FLEXIBLE SALIDA DE VIDEO:** Configure video 4K 60Hz con una pantalla DisplayPort 1.4 (DP/HDMI 2.0 HDR) o 4K 30Hz con DP 1.2, o salidas VGA 1080p, aportando flexibilidad en el caso de monitores mixtos
- **CABLE EXTRA LARGO:** Cable de 25,4cm para mayor alcance y reducción de la tensión sobre el puerto, en dispositivos 2 en 1. Adaptador multipuerto USB C con cable enrollable
- **FLEXIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN:** Con alimentación por bus USB o por el adaptador externo de alimentación USB-C de su laptop. Acepta hasta 75W de PD (15W para el dock y hasta 60W para carga)
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Docking station portátil para ultrabooks con USB-C, Chromebooks, tablets y laptops con Thunderbolt 3. Compatible con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS y Android

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga rápida Sí

Pantallas compatibles 1



Cantidad de Puertos	6
Soporte de Audio	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
USB 3.0 Pass Through	Sí
Estándares Industriales	Conectividad 1 Gigabit con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con IEEE802.3ab), Conectividad 100 Megabits con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con IEEE802.3u), Conectividad 10 Megabits con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con IEEE802.3i)
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic GL9510, Genesys Logic GL3590, Realtek RTL8153, Realtek RTD2142S

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	HDMI
	DisplayPort
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Ethernet Gigabit
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows 10 Windows 8.1 macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) Chrome OS 69.x Android OS 9.x iPadOS
-------------------	--



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Black & Gray
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.5 in [90.0 mm]
Ancho del Producto	3.5 in [90.0 mm]
Altura del Producto	1.3 in [32.5 mm]
Peso del Producto	7.1 oz [201.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [37.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.8 oz [278.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Dock USB Tipo C HDMI VGA
	Guía Rápida de Inicio

** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.*

