

Cable Ethernet (UTP) Moldeado Cat5e 350 Mhz (RJ45 M/M) - Rojo, 7.62 m [25 pies]

NÚMERO DE MODELO: N002-025-RD



General

El cable de empalme rojo de Categoría 5e (Cat5e) de 25 pies (7.62 m) de Tripp Lite tiene 2 conectores macho moldeados estándar RJ45 con liberación de la tensión integral. El cable está fabricado en PVC con 4 pares UTP trenzados y está clasificado para comunicaciones de 350 Mhz/1 Gbps. Los cables se ofrecen en diversas longitudes y colores para todas las necesidades de cableado de categoría 5 (Cat5) y 5e. También hay disponibles cables de empalme snagless categoría 5e. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

- Cableado para aplicaciones de categorías 5 (Cat5) y 5e (Cat5e).
- Longitud: 25 pies (7.62 m). Color: rojo Conectores: RJ45 machos.
- Característica: conectores moldeados con liberación de la tensión integral.
- 4 pares UTP trenzados de PVC.
- Clasificado para comunicaciones de 350 MHz/ 1Gbps.
- Cumple con las últimas normas de la industria, incluidas: IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 y ETL (categoría 5e proyecto 11).
- Disponible en otros colores y longitudes.
- También disponible en diseño snagless (serie N001) para proteger a las pestañas de cierre de los conectores RJ45 del daño o desprendimiento durante la instalación.
- Cables de Cat 6 (serie N201) también disponibles.
- Garantizado de por vida como libre de defectos de materiales y de mano de obra.

Especificaciones

GENERALIDADES

Destacado

- Cableado premium para aplicaciones de categoría 5 y 5e — clasificados para comunicaciones de 350 MHz / 1 Gbps.
- IEEE 802.3ab
- 4 pares UTP trenzados de PVC.
- Todos los cables cuentan con las características de arranque con liberación de la tensión integral y conectores RJ45 (machos).

Requisitos del Sistema

- Para aplicaciones 1000Base-T (1Gbps Ethernet), 10/100Base-T (Ethernet), 100 Mbps TPDDI, 155 Mbps ATM, ISDN, voz y red en anillo tipo 3.

El Paquete Incluye

- Cable de empalme moldeado Cat5e de 350 MHz rojo de 25 pies (7,5 m).

| | |
|---|----------------------|
| Código UPC | 037332012975 |
| Tecnología | Cat5 / Cat5e |
| POTENCIA | |
| Soporta Alimentación por Cable [Power Over Cable] (PoC) | No |
| FÍSICAS | |
| Color | Rojo |
| Material del Forro del Cable | PVC |
| Especificación del Forro del Cable | CM |
| Cable Shielding | UTP |
| Diámetro Exterior de Cable (OD) | 5.0 mm |
| Number of Conductors | 4 Pares |
| Material del Conductor | Cobre Trenzado |
| Calibre del Conductor | 26 AWG |
| Longitud del Cable (pies) | 25 |
| Longitud del Cable (m) | 7.62 |
| Longitud del Cable (pulgadas) | 300 |
| Longitud del Cable (cm) | 762 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 27.94 x 17.78 x 1.27 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 11.00 x 7.00 x 0.50 |
| Peso de Envío (kg) | 0.26 |
| Peso de Envío (lb) | 0.57 |
| COMUNICACIONES | |
| Ancho de Banda Según el Estándar TIA | 100 MHz |
| Máximo Ancho de Banda Probado | 350 MHz |
| Compatibilidad de Red | 1 Gbps (Gigabit) |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | RJ45 (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | RJ45 (MACHO) |
| Crossover Wiring | No |
| Enchapado del Contacto | Oro |
| Tipo de Conector | Moldeado |



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

| | |
|--|-------------------------------|
| Configuración del Cableado | EIA/TIA 568B |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Especificación IP68 | No |
| Snagless Connector | No |
| Antibacterial | No |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones | RoHS, REACH |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.