


## Cable Ethernet a Granel de PVC Especificación Plenum (UTP) con Núcleo Sólido Cat5e 350 MHz - Gris, 304.8 m [1000 pies]

NÚMERO DE MODELO: N024-01K-GY



Cable premium diseñado para aplicaciones en instalaciones Cat5 / Cat5e (intra-muro) en conductos de aire y techos falsos, como para conectar un enchufe de pared Ethernet a un router, panel de conexiones o switch.

### General

El Cable a Granel de PVC N024-01K-GY Cat5e de Núcleo Sólido de 350 MHz con Especificación Plenum es un cable premium diseñado para aplicaciones en instalaciones Cat5 / Cat5e en conductos de aire y techos falsos, como para conectar un enchufe de pared Ethernet a un router, panel de conexiones o switch. Diseñado para rápida transmisión y excelente calidad de señal, este cable gris garantiza el máximo rendimiento a través de su LAN (red de área local).

Fabricado de conductor de cobre 24 AWG, el cable de cuatro pares sólidos UTP N024-01K-GY entrega velocidades de hasta 350 MHz / 1 Gbps. Protegido por un forro de PVC con especificación plenum, este cable es ideal para aplicaciones de cableado horizontal, incluyendo Ethernet Base-T 10/100/1000, TPDDI de 100 Mbps, ATM de 155 Mbps, ISDN, voz y Token Ring Tipo 3.

El N024-01K-GY cumple con las últimas normas de la industria, incluidas: IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI / EIA / TIA 568, ISO / IEC 11801 y ETL (Categoría 5e, proyecto de normas 11).

### Características

#### Solución Perfecta para Aplicaciones en Instalaciones Cat6 de Alta Velocidad en Conductos de

##### Aire y Techos Falsos

- Diseñado para rápida transmisión y excelente calidad de señal a través de su LAN
- Entrega velocidades de hasta 350 MHz / 1 Gbps
- Es ideal para todas las aplicaciones de cableado horizontal, incluyendo Ethernet Base-T 10/100/1000, TPDDI de 100 Mbps, ATM de 155 Mbps, ISDN, voz y Token Ring Tipo 3.

### Destacado

- Ideal para todas las aplicaciones de cableado horizontal.
- Calificado para comunicaciones de 350 MHz / 1 Gbps
- Conductor de 4 pares de cobre sólido 24 AWG de alta calidad
- Forro de PVC con especificación plenum
- Cumple con los estándares IEEE 802.3ab y ANSI / EIA / TIA 568

### El Paquete Incluye

- N024-01K-GY – Cable a Granel de PVC con Especificación Plenum Cat5e de Núcleo Sólido 350 MHz, Gris, 305 m [1000 pies]

**Construcción Premium para un Rendimiento Superior**

- Hecho con alambre de cobre 24 AWG
- UTP de 4 pares sólidos
- Forro de PVC con especificación plenum
- Cumple con las últimas normas de la industria, incluidas: IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI / EIA / TIA 568, ISO / IEC 11801 y ETL (Categoría 5e, proyecto de normas 11)

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332204295
Tecnología	Cat5 / Cat5e
FÍSICAS	
Color	Gris
Material del Forro del Cable	PVC
Cable Shielding	UTP
Material del Conductor	Cobre Sólido
Longitud del Cable (pies)	1000
Longitud del Cable (m)	304.88
Longitud del Cable (pulgadas)	12000
Longitud del Cable (cm)	30480
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	26.92 x 36.07 x 35.05
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.60 x 14.20 x 13.80
Peso de Envío (kg)	9.07
Peso de Envío (lb)	20.00
COMUNICACIONES	
Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	ALAMBRE DESNUDO
Lado B - Conector 1	ALAMBRE DESNUDO
Tipo de Conector	Bare Wire
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Snagless Connector	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	ROHS Compliant
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.