

Enchufe Keystone de inserción a presión tipo 110 Cat6 / Cat5e, Rojo, Paquete de 25, TAA

NÚMERO DE MODELO: N238-025-RD



Destacado

- Paquete de 25
- Use en instalaciones Cat6 o Cat5e.
- Compatible con especificaciones de accesorios de conexión EIA/TIA CAT6
- Etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A).
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

El Paquete Incluye

- Conector Keystone de Compresión 110 Cat6/Cat5e - Rojo, Paquete de 10
- Capuchones de Terminación (x25)

General

Los Conectores Keystone de Presión Estilo 110 Cat6/Cat5e de Tripp Lite proporcionan flexibilidad máxima para cualquier entorno de UTP Ethernet. Ideal para entornos de cableado Cat5e, el conector cumple también con la Prueba de Identificación de Canal/Enlace Permanente ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 certificada por UL para instalaciones con cableado Categoría 6. La exclusiva construcción patentada de tarjeta de circuito impreso está diseñada para alcanzar el desempeño de CAT6 250Mhz y es completamente compatible con las especificaciones de hardware de conexión EIA/TIA CAT6. Gracias a su compacto gabinete, se adapta a cualquier placa frontal, caja de salida o panel. Cuenta además con etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A)

Cable sólido UTP Cat6 calibre 22-24 AWG

Características

- Paquete de 25
- Use en instalaciones Cat6 o Cat5e.
- Compatible con especificaciones de accesorios de conexión EIA/TIA Cat6
- Etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A)
- El gabinete compacto se adapta a cualquier placa frontal, caja de salida o panel.
- Prueba de Identificación de Canal/Enlace Permanente ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 certificada por UL
- La exclusiva construcción patentada de tarjeta de circuito impreso está diseñada para alcanzar el desempeño de Cat6
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|---------------|--------------------|
| Código UPC | 037332187857 |
| Tecnología | Cat5 / Cat5e; Cat6 |



| FÍSICAS | |
|--|-------------------------------|
| Color | Rojo |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 17.81 x 19.99 x 1.27 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 7.01 x 7.87 x 0.50 |
| Peso de Envío (kg) | 0.22 |
| Peso de Envío (lb) | 0.49 |
| CONEXIONES | |
| Puertos | 1 |
| Lado A - Conector 1 | RJ45 (HEMBRA) |
| Lado B - Conector 1 | 110 IDC |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones | ANSI/UL 1863 y UL 2043 |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |