

Convertidor de Medios Multimodo 10/100/1000 LC, 550 m, 850nm

NÚMERO DE MODELO: N785-001-LC-MM



Extienda una conexión Ethernet hasta a 550 metros sobre una Fibra Multimodo

General

El Convertidor de Medios Multimodo 10/100/1000 N785-001-LC-MM de Tripp Lite (RJ45 a LC) es una forma económica de aumentar la distancia de nodos de red hasta 550 metros convirtiendo cables UTP Cat5 a Fibra Óptica Multimodo. El convertidor de medios presenta una configuración automática MDI/MDI-X y el puerto UTP detecta automáticamente la velocidad de la línea. Detecta automáticamente operación Duplex o Medio Duplex en el puerto de fibra. Energía suministrada por adaptador de CA de factor de forma pequeño.

Características

- Convertidor de UTP 10/100/1000 a Fibra Multimodo
- Rango hasta 550 metros [1800 pies]
- Detecta Automáticamente Modos de Transferencia Dúplex / Medio Dúplex
- Negociación Automática MDI / MDI-X
- 6 LEDs para monitoreo de desempeño
- Longitud de onda 850nm
- Diseño pequeño y compacto
- Soporta cable 50 / 125 multimodo hasta a 550 m o cable 62.5 / 125 hasta a 400 m

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332183927
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz; Salida: 5V, 1.2A

Destacado

- Extiende una señal Ethernet Gigabit hasta 550 metros sobre Cable de Fibra Óptica Multimodo
- Detecta Automáticamente Modos de Transferencia Dúplex / Medio Dúplex
- Soporta cable 50 / 125 multimodo hasta a 550 m o cable 62.5 / 125 hasta a 400 m

Requisitos del Sistema

- Red Ethernet 10/100/1000
- Cable de Fibra Multimodo LC

El Paquete Incluye

- Convertidor de Medios Multimodo 10/100/1000 LC, 550 m, 850nm
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz; Salida: 5V, 1.2A)

Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6; Multimodo
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	9.40 x 2.59 x 7.01
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.70 x 1.02 x 2.76
Peso de Envío (kg)	0.43
Peso de Envío (lb)	0.95
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 11.94 x 6.99
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.00 x 3.70 x 2.8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / mm)	25.4 x 93.98 x 71.12
Peso de la Unidad (kg)	0.45
Peso de la Unidad (lb)	1.00
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 60 °C [32 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 5 a 95% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Detalles de la Velocidad de la Red	10/100/1000
Distancia de Transmisión	550 m
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	LC DÚPLEX (HEMBRA)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años