

Convertidor Adaptador Activo de Video DisplayPort a HDMI (M/H), 4K @ 60 Hz, DP 1.2, HDCP 2.2, 152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P136-06N-H2V2



Convierte audio y video DisplayPort 1.2 y 4K x 2K para visualización en un monitor, proyector o televisor HDMI.

General

El Convertidor Activo P136-06N-H2V2 DisplayPort 1.2 a HDMI conecta una computadora DisplayPort al puerto HDMI en un monitor, proyector o televisor. Con un conector DisplayPort macho y un conector HDMI hembra, este convertidor le permite usar su pantalla HDMI existente en vez de comprar un nuevo monitor DisplayPort.

Este producto es ideal para mostrar video nítido en un monitor o anuncio digital grande. Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) hasta 4K @ 60 Hz (3840 x 2160) como se especifica en HDMI 2.0, así como un audio pleno y nítido (si su tarjeta DisplayPort soporta paso de audio) y HDCP 2.2. Ya que es un convertidor activo, el P136-06N-H2V2 es compatible con las salidas DisplayPort Monomodo y Modo Dual (DP++). Es recomendado para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales DP++.

El P136-06N-H2V2 es Conectar y Usar, no necesita controladores, software o fuente de alimentación. Conectores con contactos bañados en oro resistentes a la corrosión proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos. Liberación de la tensión integrada con rebordes acanalados en cada extremo dan al cable flexibilidad extra, reducen la tensión y ayudan al cable y conectores a moverse libremente sin agrietarse. El P136-06N-H2V2 cabe fácilmente en un portafolios, mochila o bolsa de laptop para conectarse en el trayecto.

Características

Envía Señales de Audio / Video DisplayPort 1.2 a una Pantalla HDMI Conecta una computadora con DisplayPort 1.2 a un monitor, proyector o TV equipado con HDMI. Ideal para mostrar video en un monitor o anuncio digital grande. Conectores HDMI hembra y DisplayPort macho.

Calidad de Video Vibrante Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4K @ 60 Hz (3840 x 2160), como se especifica en HDMI 2.0. Soporta audio y HDCP 2.2. Compatible con salidas DisplayPort Monomodo y Modo Doble. Trabaja con tarjetas gráficas que no tienen señales de salida DP++.

Materiales Superiores para Rendimiento Superior Conectores moldeados con contactos bañados en oro resistentes a la corrosión para una excelente conductividad. Liberación de la tensión integrada para una vida prolongada. Conectar y Usar—No necesita software, controladore, o fuente de alimentación, Cabe

Destacado

- Soporta resoluciones de UHD de hasta 4K @ 60 Hz para un video nítido
- Soporta audio y HDCP 2.2
- Compatible con salidas DisplayPort Monomodo y Modo Dual
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

El Paquete Incluye

- P136-06N-H2V2 - Convertidor Activo DisplayPort 1.2 a HDMI (M/H), 152 mm [6"]



fácilmente en la mochila, portafolios o maletín de laptop.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332200334
Tecnología	HDMI; DisplayPort
FÍSICAS	
Color	Negro
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 18.29 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.20 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.05
Peso de Envío (lb)	0.10
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.