

Cable Adaptador Mini DisplayPort a VGA, Activo, M/M, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P586-006-VGA



Conecta un monitor VGA a una computadora con salida Mini DisplayPort con un solo cable

General

El P586-006-VGA de Tripp Lite permite conectar una computadora de escritorio o laptop con puerto de video Mini DisplayPort a un monitor VGA. El diseño de 1.83 m [6 pies] todo en uno con convertidor de señal en línea no requiere adaptadores o software adicionales... solo conéctelo y úselo. Cuenta con un convertidor de señal VGA de bajo perfil que se ajusta limpiamente en el espacio disponible del monitor, sin enredos ni atorones entre la pared y la parte posterior de la pantalla o impedir la cercanía de conectores. Soporta resolución de hasta 1920 x 1200. A diferencia de los adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble. Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de modo doble.

Características

- Cable Mini DisplayPort macho a VGA macho de 1.83 m [6 pies]
- Resolución de 1920 x 1200
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Dual
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de Monomodo y Modo Doble

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332180759
Tipo de Producto	Activo

Destacado

- Conecte una computadora con puerto Mini DisplayPort a un monitor VGA
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Dual
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble

Requisitos del Sistema

- Monitor VGA
- Computadora con Mini Displayport
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P586-006-VGA-V2

El Paquete Incluye

- Cable Mini DisplayPort a VGA activo, M/M de 1,8 m (6 pies)

Tecnología	VGA / SVGA; DisplayPort
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
Soporte HDR	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS, PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	5.0 +/- 15 mm
Calibre de Alambre (AWG)	32
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.8
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.11
Peso de Envío (lb)	0.24
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 50 °C [5 °F a 122 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación Displayport	1.1a



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 3 años.

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.