

Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

StarTech ID: SATDOCK4U3RE



La Estación de Acoplamiento/Duplicador de Disco Duro USB 3.0 y eSATA 1 a 3, SATDOCK4U3RE permite duplicar/clonar un disco duro SATA en hasta tres unidades SATA al mismo tiempo como si fuera un dispositivo independiente. El duplicador también puede funcionar como una estación de acoplamiento para disco duro de 4 bahías mediante la conexión a un sistema de ordenador host. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" 1TB por bahía) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Con capacidad para realizar la duplicación del sector 1:3 y HPA desde un único disco SATA a otros tres simultáneamente (a una velocidad de hasta 72 MBps), el duplicador/estación de acoplamiento ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Como dock para discos duros externos, se puede conectar al ordenador host a través de una conexión USB 3.0 o eSATA y proporcionar velocidades de transferencia de datos desde los discos duros al ordenador de hasta 5 Gbps o 3Gbps, respectivamente.

Ofrece funciones de Borrado Rápido y Seguro, y soporte para discos IDE utilizando el [adaptador de disco duro SATA a IDE](#) (SAT2IDEADP) que se suministra con el producto.

Aplicaciones

- Permite hacer réplicas exactas a partir de una unidad de disco fuente para un despliegue de sistemas informáticos idénticos
- De gran utilidad para oficiales del orden público y técnicos forenses que necesitan tener una o más copias exactas del disco duro original con fines investigativos
- Ideal para SMB, OEM, Integradores de Sistemas y Técnicos en Reparación que requieren rápido acceso al contenido de los discos o capacidad para clonar información con el propósito de recuperar datos/discos.

Características

- Duplicación de la unidad Sector por Sector, incluyendo HPA
- Pantalla LCD integrada para mostrar el progreso del proceso de duplicación y menú de opciones
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Interfaz de host eSATA de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 3 Gbps
- Funciones integradas de Borrado Rápido y Seguro
- Dos ventiladores de 60mm montados debajo de los discos con controles de ajuste de velocidad (incluyendo modo OFF)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) de formato de 2,5 o 3,5 pulgadas
- Compatible con unidades SATA (1,5/3,0/6,0)
- Botones de expulsión de disco duro visibles para cada unidad
- Botones de encendido independientes para cada unidad
- Espacio extra entre discos para un fácil acceso
- Cuatro topes antideslizantes para mesa grandes y firmes
- Incluye un adaptador de discos SATA a IDE

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	2.5in / 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Ventiladores	2 - 60 mm
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMB394 + JMS539
Conectores de la Unidad	4 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pin; Data) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (16TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (4TB total)
Índice de Inserción	15,000 cycles per bay
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	170 mm [6.7 in]
Ancho del Producto	285 mm [11.2 in]
Altura del Producto	94 mm [3.7 in]
Peso del Producto	1.1 kg [2.5 lb]
Indicadores LED	4 - Encendido/Actividad de la Unidad

Alimentación de Salida	6.5A
Temperatura Operativa	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8% ~ 90%
Peso (de la Caja del Envío)	2.5 kg [5.6 lb]
Incluido en la Caja	1 - Dock Duplicador SATA
Incluido en la Caja	1 - Adaptador SATA a IDE
Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación SP4 a LP4
Incluido en la Caja	1 - Cable eSATA
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE de 40 pines
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE de 44 a 40 pines
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Caja de Tornillos de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal + 3 Cables de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

