

## Gabinete SmartRack de la Serie Value de 42U de profundidad estándar

NÚMERO DE MODELO: SR42UBEVS



### General

El Gabinete SmartRack de la Serie Value de 42U de profundidad estándar está diseñado para aplicaciones seguras en servidores de alta densidad y redes en entornos TI. Diseñados con provisiones para integrar ventiladores, distribución de energía y administración de cables, los gabinetes SmartRack son el alojamiento ideal para equipos de misión crítica. Ranuras para instalación sin herramientas permiten la instalación rápida de los PDUs y los administradores de cables verticales. Los rieles de instalación ajustables incluyen una guía de profundidad fácil de visualizar que permite eliminar las mediciones que implican pérdida de tiempo. Las puertas modulares y los paneles laterales livianos brindan un acceso cómodo y seguro a los servicios. Las pestañas de anclaje integradas permiten combinar gabinetes en hileras para aplicaciones de anclaje en centros de datos estándar. Los gabinetes SmartRack son compatibles con las funciones de enfriamiento, administración de cables, distribución de energía y monitoreo que mantienen a los servidores y a los equipos de red críticos operando sin parar.

### Características

- **Este producto no está disponible para compra en los Estados Unidos ni en Canadá.**
- Se embarca desensamblado para facilidad de transporte
- Se embarca con puerta frontal plana, puerta trasera, paneles laterales de longitud completa y paneles de techo y piso
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4". El ajuste es rápido y cómodo. La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.
- Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro elementos por rack).
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)
- Acabado con revestimiento en polvo texturizado que ofrece gran resistencia a diferentes entornos ambientales, como la instalación en almacenes.

### Destacado

- Se embarca desensamblado para facilidad de transporte
- Gabinete SmartRack 42U con puertas, paneles laterales, de techo e inferior
- 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca
- Ancho estándar de 24" [60.96 cm] y profundidad de 40" [101.6 cm] para optimizar el espacio en el piso.
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)
- **Este producto no está disponible para compra en los Estados Unidos ni en Canadá.**

### El Paquete Incluye

- (1) Puerta delantera
- (1) Puerta posterior
- (4) Paneles laterales de longitud completa
- (1) Panel de piso
- (1) Panel de techo
- (4) Rieles verticales para instalación
- (2) Administradores verticales de cable
- (6) Rieles laterales
- Manual del Propietario

- Profundidad interna máxima utilizable de 35 pulgadas / 889 mm (desde el riel frontal hasta el riel posterior).
- Compatibilidad con accesorios de optimización de flujo de aire y accesorios para administrar los cables.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332182364
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	88.90
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	35
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	889
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Altura del Rack	42U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	195.00 x 43.99 x 68.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	76.77 x 17.32 x 26.77
Peso de Envío (kg)	87.09
Peso de Envío (lb)	192.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	204.88 x 60.02 x 99.77
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	80.66 x 23.63 x 39.28
Peso de la Unidad (kg)	102.97
Peso de la Unidad (lb)	227
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	499
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	1100



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	907
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	2000
Profundidad de Rack	Estándar
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	UL60950; RoHS; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.