



Venta al detalle



Recepción



Expedidora de boletos



Kiosco

# MOVILIDAD INTEGRADA CON RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

3" ancho de impresión

## SRP-350plusIII



### CARACTERÍSTICAS



#### Rendimiento de impresión de alta calidad

- Rápida impresión de hasta 300 mm/seg (20% más rápida que la SRP-350plusII)
- Función de reducción de papel para ahorrar costos (incluye reducción en los códigos de barra)
- 16 pasos en la escala de grises en la impresión de gráficos
- Fiabilidad comprobada como integrante de la familia de la línea SRP-350

Made for



#### Flexibilidad de talla mundial

- Compatible con dispositivos inteligentes como iOS (opción MFi), Android y Windows RT 8.1
- Impresión inalámbrica Bluetooth o Wifi (opcional) fácil de usar
- USB y Ethernet incorporados

#### Diseño de fácil uso

- Guía anti-obstrucción
- Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio
- Elección de papel de 2" o 3"



**BIXOLON**<sup>®</sup>  
a Better Solution for your Business<sup>™</sup>

# 3" ancho de impresión SRP-350plusIII



## ESPECIFICACIONES

### Características de impresión

**Método de impresión**

Direct Thermal

**Velocidad de impresión**

SRP-350plusIII: 300 mm/sec

SRP-352plusIII: 270 mm/sec

**Resolución de impresión**

SRP-350plusIII: 180 dpi

SRP-352plusIII: 203 dpi

**Ancho de impresión**

Up to 72 mm

**Sensor**

Paper End, Paper Near End, Cover Open

### Características de multimedia

**Tipo de multimedia**

Receipt

**Ancho de multimedia**

80 mm / 58 mm

**Diámetro del rodillo multimedia**

Up to 83 mm

**Espesor de multimedia**

0.062 ~ 0.075 mm

**Método de suministro**

Easy Paper Loading

### Características físicas

**Dimensiones (Ancho x Largo x Altura)**

145 x 200 x 146 mm

(5.70 x 7.87 x 5.74 inch)

**Peso**

1.56 kg (3.43 lbs)

**Conector de**

EnergyStar Certified,

External Power Adaptor 100-240V AV, 50/60Hz

**Puerto de la gaveta**

2 ports (via y-type adaptor)

### Características de rendimiento

**Memoria**

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

**Memoria de imagen NV**

768 Kbytes (mono)

**Búfer de recepción**

4 Kbytes

**Búfer de definición de usuario**

12 Kbytes

**Interfaz**

Triple Interface

USB V2.0 FS + Ethernet + Serial / Parallel /

WLAN\* / Bluetooth V2.1+ EDR\*\* / powered USB

\* WLAN: 802.11b/g/n

\*\* Bluetooth: Class 1 (100 m), MFi certified

### Características del ambiente

**Temperatura**

Operating: 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)

Storage: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

**Humedad**

Operating: 10 ~ 80% RH

Storage: 10 ~ 90% RH

### Fiabilidad

**Impresora (MCBF)**

70 Million Lines

**Cabezal de impresión térmica (TPH)**

150 km

**Cortador automático**

1.8 Million Cuts

### Software

**Emulación**

BXL / POS

**Controladores / Utilidades**

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,

Linux CUPS Driver, Mac Driver,

Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program

**SDK**

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

### Fuentes / Gráficos / Simbologías

**Tamaño de carácter**

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

**Caracteres por línea**

SRP-350plusIII: Font A: 42 Font B, C: 56

KOR, CHN, JPN: 21

SRP-352plusIII: Font A: 48 Font B, C: 64

KOR, CHN, JPN: 24

**Conjuntos de caracteres**

Alphanumeric: 95

Extended Graphics: 128 x 37 page

International: 32

**Gráficos**

Supporting user-defined fonts, graphics, formats, and logos

**Simbologías del código de barras**

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, PDF417, QR code

BR-SRP-350plusIII-ES-APR14-V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.

Features and specifications are subject to change without prior notice.

**BIXOLON®**

www.bixolon.com

**BIXOLON Co., Ltd.**

7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil,  
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, Korea (ROK)

Tel +82 (0) 31 218 5500

Fax +82 (0) 31 218 5589

E-mail sales@bixolon.com

**BIXOLON America Inc.**

3171 Fujita St Torrance,  
CA 90505, USA

Tel +1 858 764 4580

Fax +1 310 257 6869

E-mail sales@bixolonusa.com

**BIXOLON Europe GmbH**

Tiefenbroicher Weg 35,  
40472 Düsseldorf, Germany

Tel +49 211 68 78 54 0

Fax +49 211 68 78 54 20

E-mail sales@bixolon.de