

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)

StarTech ID: ST121UTP



El extensor de video VGA a través de Cat5, modelo ST121UTP, permite extender una señal de video VGA en hasta 150 metros, además de permitir la conexión con 4 pantallas (2 locales y 2 remotas) desde una sola fuente. El extensor ST121UTP es un kit que incluye una unidad de transmisor local y una unidad de receptor remota, que ofrece una solución completa para casos en los que se requieran monitores remotos.

La unidad local incluye una sola entrada VGA, así como dos salidas VGA, lo cual permite ver y dividir localmente la señal VGA de origen en dos monitores independientes. La señal de video VGA es a continuación enviada a través de un cable estándar UTP de 4 pares, de categoría 5 o superior, a la unidad remota, la cual también incluye dos salidas adicionales VGA y permite reproducir las imágenes de la fuente VGA en hasta cuatro monitores en total.

El soporte de montaje incluido para el receptor ST121UTP ofrece opciones versátiles de montaje, como en paredes, escritorios o estanterías.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
- Permite extender las conexiones de visualización en entornos industriales hostiles
- Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de juntas y oficinas
- Permite optimizar la ubicación de las estaciones de demo en ferias, exposiciones y auditorios

Características

- Consiste en 1 unidad Base para la pantalla local y 1 unidad Remota para la pantalla remota (se pueden conectar hasta 2 monitores en cada ubicación)
- Extiende los cables de video hasta 500 pies (150m)
- Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y confiable
- Soportes de montaje incluidos

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	Cat 5e UTP or better
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	No
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Female
Conectores de la Unidad Local	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Conectores de la Unidad Local	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conectores de Unidad Remota	1 - RJ-45 Female
Conectores de Unidad Remota	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Distancia Máxima	150 m / 500 ft
Resoluciones Admitidas	1440x900 @ 150ft / 50m 1280x1024 @ 300ft / 100m 1024x768 @ 500ft / 150m
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	3.3 in [83 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	6.4 oz [181 g]
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positive
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 lb [1.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Unidad Local del Extensor VGA
Incluido en la Caja	1 - Unidad Remota del Extensor VGA
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Montaje para Receptor (c/ tornillos)
Incluido en la Caja	2 - Topes de Goma
Incluido en la Caja	2 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

