

Hub Concentrador Portátil USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos de 5Gbps con Carga Rápida - Hub USB 3.1 Gen 1 Tipo A - Alimentado por el Bus USB o Autoalimentado - Negro

ID del Producto: ST4300MINI



Este hub de 4 puertos USB 3.0 convierte un único puerto USB de su laptop en cuatro puertos USB-A y cuenta con un diseño compacto y alimentado por USB que lo hace perfecto para viajar. Para dispositivos que demandan energía adicional, el hub también viene con un adaptador de corriente externo.

Con su diseño compacto y ligero, este concentrador USB de 4 puertos está hecho para la movilidad. Puede meterlo fácilmente en la mochila de su laptop cuando viaje, lo que facilita la ampliación de sus opciones de conexión prácticamente en cualquier lugar que necesite. Es perfecto para conectar dispositivos USB comunes, como un mouse, un teclado o una unidad flash, justo cuando los necesita.

Puede instalar el versátil concentrador USB 3.0 prácticamente en cualquier lugar, ya que ocupa un espacio mínimo en el escritorio, y se adapta perfectamente a los entornos de hot-desk o BYOD.

Este concentrador USB autoalimentado viene con un adaptador de corriente externo para admitir dispositivos USB que requieren mucha energía, como las unidades y carcasas externas de mayor tamaño, que necesitan más energía de la que el USB puede proporcionar por sí solo.

Con el adaptador de corriente, también puede cargar su smartphone en uno de los puertos disponibles. Cada puerto USB-A es compatible con la especificación de carga de baterías USB 1.2. Se recomienda cargar sólo un dispositivo a la vez.

Este concentrador USB 3.0 funcionará con una amplia gama de computadoras porque no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando lo conecta a su computadora de escritorio o laptop, por lo que puede ponerse en marcha rápidamente. También funciona con una serie de sistemas operativos como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, por lo que es compatible con varias plataformas.

ST4300MINI está respaldado por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte y utilice dispositivos USB que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas

Características

- **RENDIMIENTO:** Hub de 4 puertos USB 3.0 a 5 Gbps USB tipo A, incluyendo un puerto BC 1.2 para cargar periféricos USB. Alimentado por bus USB o autoalimentado con adaptador de corriente incluido
- **HUB USB CON ADAPTADOR DE CORRIENTE:** 15W de energía compartida que soportan carga rápida BC 1.2 (1.5A/7.5W) en 1 puerto USB y/o alimentación de dispositivos como gabinetes de discos duros/SSD
- **FACTOR DE FORMA PEQUEÑO:** El diseño compacto con cable anfitrión USB-A incorporado requiere un espacio mínimo en el escritorio y cabe fácilmente en la mochila de su laptop. Ideal para espacios pequeños
- **TRANSFERENCIA DE DATOS RÁPIDA:** Hub USB 3.1 Gen 1 con velocidades de hasta 5 Gbps SuperSpeed. Conecte varios periféricos como bancos de almacenamiento de datos, unidades SSD USB y memorias USB
- **COMPATIBILIDAD:** El mini hub se puede conectar en caliente y admite una configuración sin controladores con cualquier sistema operativo. Retrocompatible con USB 1.x y 2.0 (a velocidades reducidas)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No

Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	40.103 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Nota	Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A



Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3.0A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
Humedad	HR 10~90%

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto	11.5 in [29.2 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
Peso del Producto	2.0 oz [56.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [57.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.0 oz [340.0 g]

Contenido de la



Caja

Incluido en la Caja

Concentrador USB 3.0

adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

