

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort USB con Cables Integrados

Product ID: SV211DPUA4K



El conmutador KVM 4K60Hz de cables DisplayPort®, con 2 puertos y control remoto para la conmutación y audio, modelo SV211DPUA4K, permite controlar dos computadoras equipadas con DisplayPort y USB mediante un solo conjunto de periféricos: una pantalla, un teclado, un mouse y un solo audio.

Compatible con imágenes 4K60 y audio total

El switch KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de una pantalla DP grande, lo cual permite aprovechar al máximo el espacio de visualización. Compatible con audio estéreo de 3.5mm independiente, el conmutador KVM le ofrece total compatibilidad con audio entre los computadoras conectadas.

Independiente del OS

Si bien es compatible con la mayoría de los sistemas operativos de computadoras, este switch KVM DisplayPort funciona independiente del OS, lo cual significa que funciona con computadoras Mac (es posible que se requiera un adaptador), así como otras laptops, notebooks y tablets.

Fácil de utilizar

El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1.5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software compatible con computadora o Mac® para conmutar entre sistemas.

Consolas y conmutadores KVM de StarTech.com

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, mouse y monitores adicionales.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito multilingüe de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Características

- Utilice y acceda a dos computadoras equipadas con DisplayPort desde una estación de trabajo, a resoluciones 4K 60Hz
- Integre su equipo en su configuración de forma rápida y sencilla, con los cables del KVM integrados (1.2m), conmutación remota, y un diseño que ahorra espacio
- Conmutación entre computadoras través de un botón, teclas de acceso rápido o software
- Software de conmutación compatible con Windows, Windows Server y macOS
- Alimentación por USB - no requiere adaptador de alimentación externo
- Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido (3,5mm) y compatibilidad con audio DisplayPort

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	DisplayPort
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Especificaciones de Audio	Audio de dos canales, entrada y salida
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	1.012.884 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conectores del Host	2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Conector Output 2 - DisplayPort (20 pines) Conector Output 4 - Mini-Jack 3,5 mm (3 Posiciones) Hembra Conector Output
	Interfaz(es) de Consola	2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Receptáculo (toma) Input 1 - DisplayPort (20 pines) Receptáculo (toma) Input 2 - Mini-Jack 3,5 mm (3 Posiciones) Hembra Receptáculo (toma) Input
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 a 10.9

Observaciones / Requisitos	Nota	Para acceder al software y a las teclas de acceso rápido de los conmutadores KVM, es necesario que en el ordenador anfitrión esté instalado un sistema operativo compatible, si bien las funciones de conmutación del KVM y el botón son independientes del sistema operativo.
Indicadores	Indicadores LED	2 - Naranja
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 0 a 90%, sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ 60C
	Temperatura Operativa	0 ~ 40C
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [0.9 cm]
	Ancho del Producto	3.2 in [82.2 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	4 ft [1.2 m]
	Longitud del Producto	3.8 in [97 mm]
	Peso del Producto	12.4 oz [350 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	6.3 in [16 cm]
	Ancho de la Caja	2.4 in [6 cm]
	Longitud de la Caja	8.3 in [210 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		1 - Guía Rápida de Inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.