

Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Docking Station with DisplayPort - 85W Power Delivery Charging - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac  
Product ID: TB3DOCK2DPPD



Transforme fácilmente su ordenador portátil MacBook Pro o Windows equipado con Thunderbolt 3 en una estación de trabajo 4K dual con hasta 40 Gbps de rendimiento. El replicador Thunderbolt 3 (TB3) de alta calidad incluye seis puertos USB 3.0, entrega de potencia de 85W para la alimentación y carga de su ordenador portátil, además de un lector de tarjetas SD.

Este replicador de puertos para doble monitores compatible con velocidades de 40 Gbps y resolución 4K (4096 x 2160) a 60 Hz en dos monitores, lo cual permite el uso de aplicaciones que requieren un uso intensivo de los recursos en pantallas independientes, sin agotar los recursos del sistema. El replicador Thunderbolt 3 es compatible con resoluciones 5K (5120 x 2880) a 60 Hz en una sola pantalla.

Conecte su ordenador portátil a:

- 1 x monitor 4K a través del puerto DisplayPort
- 1 x monitor 4K a través del puerto Thunderbolt 3 USB-C (cable de 1,8 m incluido)

O

- 1 x monitor 5K a través de los puertos DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C

Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su ordenador portátil con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo. Configure un segundo monitor mediante el adaptador de cable incluido USB-C a DisplayPort, lo cual evita el uso de adaptadores extra.

El replicador de puertos Thunderbolt 3 ofrece seis puertos USB 3.0, entre los que se incluye un puerto de carga rápida y un puerto USB-C, además de un puerto Ethernet Gigabit, un puerto de audio y micrófono. El lector integrado de tarjetas SD agrega almacenamiento usualmente disponible en la mayoría de los replicadores de puertos.

Por medio de un nicho cable, el replicador de puertos universal proporciona hasta 85W de entrega de potencia para la alimentación y carga de su ordenador portátil, y 180W para la alimentación de sus periféricos, mediante su adaptador de alimentación.

El modelo TB3DOCK2DPPD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Trabaje de forma productiva y con imágenes y videos de alta resolución
- Transfiera una película 4K en menos de 30 segundos.
- Transfiera 3 horas de video 4K GoPro en menos de un minuto
- Edite video 4K en una pantalla y prevvisualcelo en tamaño completo en la segunda pantalla 4K

## Features

- Conecte dos monitores 4K UHD 60Hz (DP y TB3 USB-C) a su ordenador portátil MacBook Pro o Windows mediante este replicador de puertos Thunderbolt 3
- De fácil configuración y listo para su uso sin que se requiera la instalación de software controlador ni adaptadores extra.
- Conecte más dispositivos con 6x puertos USB 3.0: 1x USB-C y 5x USB-A (incluido 1x de carga rápida)
- Alimente y cargue su ordenador portátil, con entrega de potencia 2.0 (hasta 85W)
- Compatible con SD 4.0 ms UHS-II, con lector integrado de tarjetas SD y conectividad Ethernet Gigabit con puerto RJ45

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Compatibilidad con 4K	Yes
	Puerto(s) de carga rápida	Yes
	Pantallas compatibles	2
	Tipo de Bus	Thunderbolt 3
	Estndares Industriales	Thunderbolt 3
	ID del Conjunto de Chips	Especificación USB para carga de baterías 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
		Intel - Alpine Ridge JHL6540
		Texas Instruments - TPS65983
		Fresco - FL1100EX

Intel - WGI210AT  
C-Media - CM6533  
Genesys Logic - GL3226

<b>Rendimiento</b>	Tasa de Transferencia de Datos Mxima	40Gbps (Thunderbolt 3)
	Resolucin Digital Mxima	10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
	Tipo y Velocidad	5Gbps (USB 3.0)
	Compatibilidad con UASP	2Gbps (Ethernet; duplex completo)
	Tipo de Memoria Multimedia	Doble pantalla - DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p a 60Hz
	Tipo de Memoria Multimedia	Una sola pantalla 4K - DisplayPort o Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p a 60Hz
	Tipo de Memoria Multimedia	Una sola pantalla 5K (5120 x 2880, a travs de puerto USB-C Thunderbolt3)
	Tipo de Memoria Multimedia	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	Tipo de Memoria Multimedia	Yes
	Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	Tipo de Memoria Multimedia	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	Tipo de Memoria Multimedia	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Redes Compatibles	microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
	MDIX Automtico	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
	PXE	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
	Soporte Full Duplex	10/100/1000 Mbps
		Yes
	Yes	
	Yes	

<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	Thunderbolt 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Tipo(s) de Conector(es)	DisplayPort (20 pin)
	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
	Tipo(s) de Conector(es)	USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pin)
	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Tipo(s) de Conector(es)	RJ-45

Tipo(s) de Conector(es) 3.5 mm Mini-Jack (4 Position)

<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows 8, 8.1, 10 > macOS 10.12 a 10.15
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
	Requerimientos del Sistema y Cables	El puerto Thunderbolt 3 de su ordenador porttil debe ser compatible con la versin 2.0 del estndar de entrega de potencia por USB, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador porttil.
	Nota	Para obtener una resolucin 4K x 2K (4K tambn se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
	Nota	Quando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vdeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
	Nota	USB 3.0 es tambn conocido como USB 3.1 Gen 1; este estndar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
<b>Requisitos de Energa</b>	Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
	Power Delivery	85W
	Tensin de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.5 A
	Tensin de Salida	20V DC
	Alimentacin de Salida	9 A
	Polaridad Central	Positive
	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energa	180
	<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura Operativa
Temperatura de Almacenamiento		-20C to 70C (-4F to 158F)
Humedad		HR 0~95%
<b>Caractersticas Fsicas</b>	Color	Space Gray
	Tipo de Gabinete	Aluminum
	Longitud del Producto	8.7 in [2.2 cm]
	Ancho del Producto	3.4 in [87 mm]
	Altura del Producto	1.3 in [34 mm]

Peso del Producto 17.4 oz [492 g]

---

<b>Informacin de la Caja</b>	Longitud de la Caja	11.6 in [3.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [1.4 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
	Peso (de la Caja) del Envio	3.4 lb [1.5 kg]

---

<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	replicador de puertos
	Incluido en la Caja	cable thunderbolt 3
	Incluido en la Caja	Adaptador universal de alimentacin
	Incluido en la Caja	cables de alimentacin (NA/JP, ANZ)
	Incluido en la Caja	Manual de Instrucciones
	Incluido en la Caja	Cable USB-C a DisplayPort

---

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

