

Pantalla táctil de 10 puntos Full HD de 22" (21,5" visibles)

Panel sin marco SuperClear® tipo IPS y conectividad versátil

TD2230



Esta pantalla táctil, plana o angular para confort personalizado, ofrece máxima versatilidad. La TD2230 de ViewSonic®, que ofrece una fantástica flexibilidad para tiendas minoristas, espacios de educación o de negocios, es una pantalla Full HD de 22" (21,5" visibles) con funcionalidad multitáctil de 10 puntos. La TD2230, que ofrece un posicionamiento ajustable, ángulos de visualización amplios y un diseño duradero, tiene todo para satisfacer sus necesidades únicas. Para una mayor comodidad, la compatibilidad cruzada con una amplia variedad de sistemas operativos, entre ellos Windows® 10, y algunas versiones de Android™ y Linux®. Esta pantalla táctil intuitiva, con una elegante pantalla de borde a borde y sin marco, se comporta como su tableta o teléfono inteligente preferidos para ofrecer una alta precisión, una experiencia táctil ultra-sensible ideal para la interactividad en entornos públicos, aplicaciones de quioscos y para orientación, aulas y más.

Características importantes:

Tecnología capacitiva proyectada de 10 puntos

Tecnología de panel SuperClear tipo IPS

Diseño sin marco

Conectividad versátil

Pantalla duradera resistente a rayones

Diseñado para:

Minoristas

Educación

Empresas

Pantalla táctil de 10 puntos Full HD de 22" (21,5" visibles)

TD2230



Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD con color TFT de matriz activa a-Si, tipo ADS
	Área de visualización	18,8" horizontal x 10,6" vertical; 21,5" diagonal
	Resolución óptima	1.920 x 1.080
	Brillantez	250 cd/m ² (típ.)
	Relación de contraste	1000:1 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	50M:1
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Colores	16.7M (6bit + A-FRC)
	Tiempo de respuesta	7ms (GTG)
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	30.000 hs (min.)
	Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (7H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital	DisplayPort, HDMI
	Análoga	VGA
	Frecuencia	Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~76 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde, TMDS, PCI-E
SALIDA DE AUDIO	externos	3 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1920x1080 no entrelazado
	Mac®	hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video	DisplayPort, HDMI, VGA
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Auriculares	Mini conector de 3,5 mm
	USB 3.0	Tipo A x2 / Tipo B x1
	Alimentación	CC 19V/2.37A
CONTROLES	Botones	1, 2, abajo, arriba, encendido
	OSD	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT	CB-00010684
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo)	CB-00011486
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

ERGONOMÍA	Inclinación	20°~70°, Plano
ALIMENTACIÓN	Voltaje	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz
	Consumo	25 W (típ.) / 28 W (típ.)
	Optimización	22 W (típ.)
	Conservación	19 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0~40 °C (32~104 °F)
	Humedad	20~90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con base	19,3 x 11,8 x 5,1 in / 490,3 x 298,8 x 129,7 mm
	Físicas sin base	19,3 x 11,8 x 1,9 in / 490,3 x 298,8 x 47,3 mm
	Empaque	21,7 x 14,6 x 4,5 in / 550 x 371 x 114 mm
PESO	Neto con base	7,9 lb / 3,6kg
	Neto sin base	7,9 lb / 3,6kg
	Bruto	10,4 lb / 4,7 kg
MONTAJE DE PARED	Compatible con VESA	100 x 100 mm
REGULACIONES		cULus, FCC-B w/ICES003, EPEAT Silver, UL-MX-CoC, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desecho de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

¿Qué hay en la caja?

Monitor TD2230, cable de alimentación, adaptador de energía, cable HDMI, cable USB 3.0, cable de audio, Guía de inicio rápido, CD del Asistente ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.