

Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Host, Micro USB B de 5 Pines a USB A M/H, 15.2 cm [6"]

NÚMERO DE MODELO: **U052-06N**



Destacado

- Conecte Unidades Externas, Teclados, etc. a Tabletas y Teléfonos OTG
- Conectar y Usar... No Requiere Software ni Controladores.

Requisitos del Sistema

- Tableta equipada con USB OTG, Teléfono Inteligente u otro dispositivo móvil con OTG

El Paquete Incluye

- Adaptador USB OTG U052-06N

Conecte una Tableta o Teléfono Inteligente preparados OTG Micro USB a Dispositivos USB 2.0

General

El adaptador USB OTG U052-06N de Tripp Lite es la solución perfecta para ampliar las capacidades de un Teléfono Inteligente, Tableta equipado con OTG u otros dispositivos OTG, conectando directamente a periféricos USB, como una unidad externa USB o teclado y mouse USB. Agregue un hub USB al adaptador para crear puertos adicionales para conectar múltiples dispositivos USB. ¡La tecnología USB OTG facilita este problema y no requiere controladores o software...Conecte y Use! Conecte el adaptador al puerto Micro-B en un dispositivo móvil equipado con OTG y conecte entonces el dispositivo USB directamente al puerto USB A en el adaptador para su uso inmediato.

Características

- Adaptador Micro USB Macho a USB "A" Estándar Hembra On-The-Go (OTG)
- Conectar y Usar... No Requiere Software ni Controladores.
- Conecte un dispositivo USB o agregue un hub multipuertos para conectar múltiples dispositivos USB
- La longitud de 152 mm [6 pulgadas] permite el acceso flexible para periféricos conectados

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332184375
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad); USB
FÍSICAS	



Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	4.5 mm
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.2
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Material de Construcción	PVC
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 7.62 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 3.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.02
Peso de Envío (lb)	0.04
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 85%, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	MICRO USB B (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida