

Adaptador de USB 2.0 a Tarjeta Gráfica Externa de Video VGA para Monitor Doble / Múltiple, 128 MB SDRAM, 1080p @ 60 Hz

NÚMERO DE MODELO: U244-001-VGA



Conecte un monitor o proyector VGA al puerto USB 2.0 de su computadora o laptop. Use hasta 6 adaptadores para conectar hasta 6 pantallas adicionales a una fuente. Ideal para multitareas, presentaciones y edición de documentos.

General

El Adaptador U244-001-VGA de USB 2.0 a Tarjeta de Gráficos de Video Externa VGA muestra video en un monitor o proyector VGA a través del puerto USB 2.0 de su computadora o laptop. Puede extender el video desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su pantalla primaria. Este adaptador es una herramienta ideal para multitareas, visualizar grandes hojas de cálculo, editar documentos, dar presentaciones en exhibiciones comerciales o ver películas y jugar videojuegos en pantallas grandes.

Puede agregar hasta seis adaptadores U244-001-VGA—cada uno acoplado a su propio puerto USB 2.0—a una computadora con Windows o hasta cuatro con una Mac. Agregar o eliminar un monitor es fácil—no necesita reiniciar el sistema después de hacerlo. No es necesaria una fuente de alimentación externa. Primero, instale los controladores usando el CD incluido. Después, conecte respectivamente el adaptador a la pantalla y a la fuente usando un cable VGA y el cable USB 2.0 incorporado.

El U244-001-VGA soporta resoluciones de video de alta definición hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz y cuenta con 128 MB DDR SDRAM de memoria. Compatible con Windows 2000 y posterior de 32 y 64 bits, Intel Mac OS X 10.4 y posterior de 32 y 64 bits y Ubuntu 14.04.2. Este adaptador trabaja también con tabletas Surface™ que operen con Windows 8 Pro o posterior.

Características

Es Fácil Añadir Pantallas

- Extienda video a un segundo monitor, duplique el mismo video en ambos monitores o haga del

Destacado

- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Amplíe el video a una segunda pantalla o duplique un video o ambos
- Agregue hasta 6 adaptadores para conectar un total de 7 pantallas (Windows)
- Conectar y Usar—no necesita alimentación externa
- Compatible con Windows®, Mac® y Ubuntu

Requisitos del Sistema

- Computadora con puerto USB 2.0
- Monitor VGA
- Windows 2000 o posterior (32 o 64 bits), Intel Mac OS X 10.4 o posterior (32 o 64 bits), Ubuntu 14.04.2 o tableta Surface que opera con Windows 8 u 8.1 no RT
- No soporta Macs basadas en Power PC.

El Paquete Incluye

- U244-001-VGA; Adaptador de USB 2.0 a Tarjeta Gráfica Externa de Video VGA
- CD de controladores
- Manual del Propietario

segundo monitor su pantalla primaria

- Ideal para multitareas, visualizar hojas de cálculo, editar documentos, entregar presentaciones, ver películas y jugar videojuegos
- Agregue hasta 6 adaptadores para un total de 7 pantallas (Windows)
- Agregue hasta 4 adaptadores para un total de 5 pantallas (Mac)
- No se necesita reiniciar el sistema después de agregar o eliminar un monitor
- Conectar y Usar—no necesita alimentación externa

Video Vibrante de Calidad Superior

- Soporta resoluciones de video de alta definición de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Cuenta con una memoria SDRAM DDR de 128 MB
- Se restablece automáticamente desde modos de hibernación y suspensión

Amplia Compatibilidad

- Trabaja con Windows 2000 de 32 y 64 bits y posterior
- Trabaja con Intel Mac OS X 10.4 de 32 y 64 bits y posterior
- Trabaja con tabletas Surface que utilicen Windows 8 Pro o posterior
- Trabaja con Ubuntu 14.04.2

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332196514
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad); USB; VGA / SVGA
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	7
FÍSICAS	
Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Material de Construcción	ABS, PVC
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.90 x 5.10 x 5.50
Peso de Envío (lb)	0.40
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.6 x 1.7 x 1.8



Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.14
Peso de la Unidad (lb)	0.3
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	4.4 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	1.3
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Controlador Requerido	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.