

Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed con Cable Integrado y Soporte UASP

NÚMERO DE MODELO: U357-025-UASP



Conecta una unidad de disco duro SATA de 2.5" o unidad de estado sólido al puerto USB de su computadora laptop, netbook o notebook para almacenamiento extra y rápida transferencia de datos. Equipado con UASP para 70% más velocidad con controlador anfitrión UASP

General

La Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed U357-025-UASP es una forma rápida y fácil de conectar un HDD SATA (Unidad de Disco Duro) o SSD (Unidad de Estado Sólido) a su laptop, netbook o puerto USB de su notebook. No solo soporta velocidades de transferencia de datos USB 3.0 hasta 5 Gbps, sino que su función UASP (USB Attached SCSI Protocol [protocolo SCSI adjunto a USB]) reduce la latencia y le permite funcionar hasta 70% más rápido cuando se conecta a un controlador de anfitrión equipado con UASP.

Perfecto para almacenar y compartir archivos grandes como archivos de fotos, música y video, el gabinete es compatible con discos duros SATA de 2.5" de hasta 3 TB. Solo inserte el disco en el conector SATA, conecte el cable USB 3.0 Micro-B de 30.5 cm [1 pie] incluido a su computadora y deslice la cubierta protectora sobre el disco, incluso cuando esté en uso, para mantenerlo libre de polvo en todo momento.

El U357-025-UASP acepta unidades SATA III (6 Gbps), SATA II (3 Gbps) y SATA I (1.5 Gbps), así como velocidades de transferencia de USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps). Un LED azul destella para indicar que se está ejecutando la transferencia de datos. Después de treinta minutos inactividad, el gabinete entra en modo de hibernación y se reactiva al reiniciar la actividad. No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa Compatible con Windows, Mac y Linux

Características

Conecta Rápidamente una Unidad SATA al Puerto USB de su Computadora

Destacado

- El USB 3.0 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Trabaja hasta 70% más rápido cuando se conecta a un controlador de anfitrión UASP
- Compatible con HDDs y SSDs SATA de 2.5" hasta 3 TB
- La cubierta protectora mantiene a la unidad SATA libre de polvo
- No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa

Requisitos del Sistema

- Dispositivo con puerto USB (se requiere USB 3.0 para obtener velocidades de USB 3.0)
- Se requiere controlador anfitrión equipado con UASP para obtener rendimiento de UASP
- HDD o SSD SATA de 2.5" con altura máxima de 9.5 mm

El Paquete Incluye

- U357-025-UASP; Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed
- Cable USB 3.0 Micro-B, 30.5 cm [1 pie]
- Manual del Propietario

- Ideal para almacenar archivos grandes como archivos de fotos, música y videos y compartirlos en su laptop, netbook o notebook
- El USB 3.0 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Cuenta con UASP (USB Attached SCSI Protocol) para rendimiento hasta 70% más rápido cuando se conecta con un controlador anfitrión equipado con UASP
- Hiberna después de 30 minutos de inactividad
- Compatible con Windows, Mac y Linux

Compatible con Unidades SATA de 2.5" hasta 3 TB

- Acepta unidades SATA III (6 Gbps), SATA II (3 Gbps) y SATA I (1.5 Gbps)
- Compatible con versiones anteriores con velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps)
- Trabaja con HDDs (Unidades de Disco Duro) y SSDs (Unidades de Estado Sólido)

Fácil de Usar Directo de la Caja

- Conecte y Use—no necesita alimentación externa, controladores o software
- La unidad SATA se desliza fácilmente en una cómoda ranura
- La cubierta protectora mantiene polvo y suciedad lejos de las delicadas unidades SATA
- El LED azul indica la transferencia exitosa de datos
- Cable Cable USB 3.0 Micro-B incluido

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332190000
Controladores Soportados	HDD y SSD de 2.5"
Tecnología	SATA / eSATA
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Azul (Lectura, Escritura, Encendido)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Longitud del Cable (pies)	0.2
Longitud del Cable (m)	0.06
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.80 x 18.11 x 12.80



Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.89 x 7.13 x 5.04
Peso de Envío (kg)	0.18
Peso de Envío (lb)	0.40
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	1.5 x 12.1 x 7.8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.57 x 4.8 x 3.1
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.05
Peso de la Unidad (lb)	0.11
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	10 °C a 50 °C [50 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	0 °C a 65 °C [32 °F a 149 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 80% de HR, Sin Condensación
BTUs	17.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	5.00
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MACHO)
Lado B - Conector 1	SATA DE 22 PINES + ENERGÍA (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.