

Adaptador de Red USB-C a Gigabit con USB-C PD - Thunderbolt 3, Negro

NÚMERO DE MODELO: U436-06N-GB-C



El convertidor USB a LAN agrega puertos Gigabit Ethernet y USB-C de carga a su laptop, MacBook u otro dispositivo compatible.

Características

El Convertidor USB a Ethernet se Conecta al Puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su Dispositivo

Tiene acceso a una red Gigabit Ethernet cableada

Carga un Dispositivo Conectado

El Cable USB-C Incorporado se Conecta en Cualquier Dirección

Listo para Usar Directo del Empaque

3 Años de Garantía y Diseño Ambientalmente Responsable

Especificaciones

GENERALIDADES

Código UPC

037332209221

Destacado

- Lo conecta a una red Ethernet cableada cuando no haya Wi-Fi disponible
- Soporta USB 3.1 Gen 1 para carga y descarga rápida de datos hasta 5 Gbps
- Ampliamente compatible con computadoras Windows, Mac y Chromium
- Alimenta y carga dispositivos compatibles con Carga PD, como MacBooks y Chromebooks
- Fácil instalación de Conectar y Usar—No requiere de software

Aplicaciones

- Acceda a una red Ethernet cableada en una ubicación sin Wi-Fi o deficiente
- Cargue datos desde su notebook o descargue datos de Ethernet a verdaderas velocidades Ethernet de 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
- Cargue su notebook o laptop conectando su cargador de pared al puerto USB-C de Carga PD

Requisitos del Sistema

- Tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC con puerto USB-C o Thunderbolt 3
- Sistema operativo Windows, Mac o Chromium

El Paquete Incluye

- U436-06N-GB-C – Adaptador de Red USB-C a Gigabit con USB-C con Carga PD—Thunderbolt 3, Negro
- Manual del Propietario

Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6
Longitud del Producto (cm)	15.24
Longitud del Producto (pies)	0.5
Longitud del Producto (m)	0.15
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Sí
Especificación de Carga PD por USB	2.0
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Verde (Encendido), Color Naranja (Actividad)
CARGA	
Watts de Carga Total	60
Puertos de Carga / Amperes	3A
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS, PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.80 x 3.90 x 4.80
Peso de Envío (lb)	0.13
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.57 x 1.6 x 1.58
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.05
Peso de la Unidad (lb)	0.1
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]



Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	3.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.90
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	Hasta 20V 3A (60W) de Entrada (USB-C)
COMUNICACIONES	
Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit)
Permite Estándares IEEE	802.3; 802.3az; 802.3u; 802.3x
CONEXIONES	
Puertos	2
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	USB C (FEMALE)
Lado B - Conector 2	RJ45 (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Categoría de Cable Recomendado	Cables Cat5 / Cat5e / Cat6
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	Sí
Soporte Dúplex	Sí
Soporte de Modo de Suspensión	Sí
Soporte de Activación Remota	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.