

## Cable Adaptador USB-C a DisplayPort, 4K 60Hz, 1 m [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U444-003-DP**



El adaptador USB-C a DisplayPort conecta su monitor DP al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su Chromebook o MacBook.

### Características

**Conecta una Pantalla DisplayPort a su Dispositivo USB C o Thunderbolt 3** Este cable USB-C a DisplayPort 4K le ayuda a transmitir audio digital y video 4K de su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un monitor o proyector equipado con DisplayPort. Es ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o transmitir video para señalización digital en nítido 4K.

**Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para Transmisión de Señales de Audio y Video** Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

**Transmite Nítido Video 4K y Audio Digital** Este cable de 91 cm [3 pies], soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz, color verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y tasas de transferencia por vía de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR). Soporta también tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps. El cable es compatible con versiones anteriores de pantallas que no sean 4K, de modo que puede usar un monitor 1080p monitor si hay uno disponible.

**El Cable USB C Incorporado se Conecta en Cualquier Dirección** Conecte la clavija USB C reversible al puerto USB C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil.

**Construcción Premium para un Rendimiento Premium** El blindaje de lámina y malla entrega calidad de señal confiable, libre de error y protección contra ruido en la línea por EMI / RFI que pueda distorsionar o destruir la información. Los conectores moldeados con baño de oro resistentes a la corrosión proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos. La liberación de la tensión integrada reduce la tensión y ayuda al cable y conectores a moverse libremente sin agrietarse.

**Listo para Usarse de Inmediato** El adaptador USB-C a DisplayPort para conectar y usar no requiere de software, controladores o energía externa y trabaja con sistemas operativos Windows y Mac. Solo conecte la terminal USB C en el puerto USB C o Thunderbolt 3 de su computadora y la terminal DisplayPort en la entrada de la pantalla para satisfacción inmediata. El cable de 91 cm [3 pies] cabe

### Destacado

- Transmite señales de video desde fuentes que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo
- Entrega calidad de imagen UHD a resoluciones hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta velocidades de USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps para asegurar transferencia rápida de datos
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección para su uso inmediato y sin complicaciones
- Fácil instalación de Conectar y Usar—Sin necesidad de software
- Nota: Este cable es unidireccional. Solo funcionará desde un puerto USB-C a un DisplayPort

### Aplicaciones

- Reproduzca video 4K desde su laptop, Chromebook o MacBook en un monitor de pantalla grande.
- Dé una presentación en video en una reunión, sesión de capacitación, conferencia o exhibición comercial
- Multitarea en dos o más aplicaciones en varias pantallas
- Agregue un segundo monitor y hágalo su monitor primario
- Edite documentos grandes en dos monitores diferentes

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada DisplayPort

### El Paquete Incluye

U444-003-DP – Cable USB-C a DisplayPort, 4K @ 60Hz, Thunderbolt 3, 91 cm [3 pies]

fácilmente en un portafolios o maletín para laptop para conexión sobre la marcha.

**Garantía de 3 Años y Diseño Ecológico** El U444-003-DP viene con una garantía de 3 años. Se fabrica de acuerdo con las estrictas especificaciones de RoHS, demostrando el compromiso de Tripp Lite con la responsabilidad ambiental.

**Este Conector de Seguridad DP Ayuda a Evitar Desconexiones Accidentales y Costosos Tiempos Muertos** Un cable que se suelta de manera accidental puede provocar una pérdida de señal costosa y que demanda mucho tiempo. El conector de seguridad DisplayPort le ayuda a evitar dicho peligro, protegiendo su transmisión de audio y video manteniendo una conexión segura y sin falla. Este cable de seguridad también es de valor incalculable al mover equipos en un rack o retirar equipos de las áreas estrechas, asegurando que el cable permanezca siempre conectado.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332210371
Tipo de Producto	Active Cable
Tecnología	DisplayPort
Tipo de Cable	Activo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	DP: 3840 X 2160 (4K X 2K) @60Hz
Soporte HDR	Sí
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	36
Longitud del Producto (cm)	91.44
Longitud del Producto (pies)	3
Longitud del Producto (m)	0.91
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	0.60
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC, ABS

Color del Forro del Cable	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Longitud del Cable (pulgadas)	36
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 7.00 x 9.00
Peso de Envío (lb)	0.30
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.500 x 7.000 x 9.000
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (lb)	0.16
Peso de la Unidad (kg)	0.07
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
BTUs	2.1 BTU / h
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, sin condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, sin condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
Especificación Displayport	1.2

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States

Especificación HDCP	1.3
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS; UKCA; WEEE
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.