

## Cable Adaptador USB-C a VGA, 1 m [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U444-003-V**



Conecta su TV, monitor o proyector VGA existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, smartphone o PC.

### General

El Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a VGA (M/M) U444-003-V le ayuda a transmitir video desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con VGA. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 1080p.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort de Modo Alternativo, usted puede extender el video desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a primaria.

El U444-003-V es Conectar y Usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. A continuación, conecte la clavija VGA a su pantalla.

Este cable de 91 cm [3 pies] soporta resoluciones de video HD hasta 1920 x 1200 (incluyendo 1080p) @ 60 Hz y color verdadero de 36 bits (12 bits por canal). Soporta además tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps. El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos.

### Características

#### Conecta una Pantalla VGA a su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3

- Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo
- Ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para

### Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de video
- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software ni controladores

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada VGA

### El Paquete Incluye

- U444-003-V – Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a VGA (M/M), 91 cm [3 pies].

señalización digital

- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps

#### Aplicaciones Comunes

- Extiende el video desde su pantalla principal a otra
- Duplica el mismo video en 2 pantallas
- Convierte una pantalla secundaria en la pantalla principal

#### Video Nítido de 1080p

- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)

#### Conector Reversible USB-C

- La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

#### Construcción Premium

- Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos
- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- La liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamiento
- Durable forro de PVC diseñado para una larga vida

#### Listo para Usarse al Instante

- Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa
- Longitud de 91 cm [3 pies] fácil de administrar en ambientes saturados
- Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 1080p

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332202482
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	USB; USB 3.1 (Gen 1); VGA / SVGA
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	VGA: 1920 X 1200 (1080p) @60Hz
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	36

Longitud del Producto (cm)	91.44
Longitud del Producto (pies)	3
Longitud del Producto (m)	0.91
<b>BATERÍA</b>	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.914
Material de Construcción	PVC, ABS
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.08
Peso de Envío (lb)	0.17
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (kg)	0.08
Peso de la Unidad (lb)	0.17
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
BTUs	2.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.6
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	



Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.