

Cable Adaptador USB-C a HDMI, 4K, Negro, 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U444-006-H**



Conecta su TV, monitor o proyector HDMI existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, smartphone o PC.

General

El Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/M) U444-006-H le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort de Modo Alternativo, usted puede extender el video 4K desde su pantalla principal a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla para que sea la principal.

El U444-006-H es conectar y usar y no requiere de alimentación externa, controladores o software.

Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para asegurar una rápida y fácil conexión en cada ocasión. A continuación, conecte la clavija HDMI a su pantalla.

Este cable de 1.83 m [6 pies] soporta resoluciones de video UHD hasta 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz, color verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR). Soporta también tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps. El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos.

Nota: Este cable es unidireccional. Sólo trabajará desde un puerto USB-C a un puerto HDMI.

Características

Conecta una pantalla HDMI a su dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo Ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video 4K para señalización digital Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps

Aplicaciones Comunes Extiende el video 4K desde su pantalla principal a otra Duplica el mismo video en 2 pantallas Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

Video 4K y Audio Digital Nítidos Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal) Soporta tasas de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Compatible con resoluciones de video de hasta 4K a 30 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI

El Paquete Incluye

- U444-006-H – Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/M), 91 cm [3 pies].

Conector Reversible USB-C La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

Construcción de Calidad Superior Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos La liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamiento Durable forro de PVC diseñado para una larga vida

Listo para Usarse al Instante Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa Longitud de 1.83 m [6 pies] fácil de administrar en ambientes saturados Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332202468
Tipo de Producto	Active Cable
Tecnología	HDMI
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	HDMI: 3840 X 2160 (4K) a 30HZ
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	72
Longitud del Producto (cm)	182.88
Longitud del Producto (pies)	6
Longitud del Producto (m)	1.83
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC, ABS
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.14
Peso de Envío (lb)	0.30
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (kg)	0.10
Peso de la Unidad (lb)	0.22
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	2.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.60
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación HDCP	1.4
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.