

## Adaptador USB-C a DisplayPort, 4K 60Hz, Negro

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-DP4K6B**



Conecta su TV, monitor o proyector 4K DisplayPort al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

### General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a DisplayPort 4K (M/H) U444-06N-DP4K6B le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con DisplayPort. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de varios documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en 4K nítido.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede extender el video de su pantalla principal a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a la principal.

El U444-06N-DP4K6B es Conectar y Usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para asegurar una rápida y fácil conexión en cada ocasión. Luego, conecte el extremo de DisplayPort a la pantalla mediante un cable DisplayPort (vendido por separado).

El U444-06N-DP4K6B soporta resoluciones de video de UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz, Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y sonido envolvente de 7.1 canales.

### Características

**Conecta una Pantalla DisplayPort a su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3** Compatible con dispositivos fuente USB C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital

**Aplicaciones Comunes** Extiende video desde su pantalla primaria a otra Duplica el mismo video en 2 pantallas Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

**Video 4K y Audio Digital Nítidos** Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) Soporta sonido envolvente de 7.1 canales

**Cable Incorporado con Conector USB-C Reversible** La clavija USB C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

**Listo para Usarse al Instante** Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

### Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

### Aplicaciones

- Conecte a un monitor DisplayPort 4K mediante el puerto USB Type C en una computadora, laptop o tableta.

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada DisplayPort

### El Paquete Incluye

- U444-06N-DP4K6B – Adaptador USB Gen 1 USB-C a DisplayPort 4K (M/H)
- Manual del Propietario

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332203427
Tipo de Producto	Adaptador USB C a DisplayPort
Tecnología	DisplayPort
Conector de Anfitrión [Host]	USB C (MALE)
<b>VIDEO</b>	
Entrada de Video	USB C (MALE)
Salida de Video	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Video	DisplayPort 1.2
Resoluciones Soportadas	3840 x 2160 @ 60 Hz
Resoluciones Soportadas	3840x2160 (4K)
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 X 2160 (4K) @ 60HZ
Modo Espejo	No
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
<b>ENTRADA</b>	
Longitud del Cable Incorporado (pies)	0.49
Longitud del Cable Incorporado (m)	0.15
Longitud del Cable Incorporado (pulgadas)	5.91
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6
Longitud del Producto (cm)	15.24
Longitud del Producto (pies)	0.5
Longitud del Producto (m)	0.15
<b>BATERÍA</b>	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No

<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	4.0 mm
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 7.37 x 14.48
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.00 x 2.90 x 5.70
Peso de Envío (kg)	0.05
Peso de Envío (lb)	0.12
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.55 x 1.8 x 1.1
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.02
Peso de la Unidad (lb)	0.04
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 90% de HR
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación Displayport	1.3
Especificación HDCP	2.2
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.