

Adaptador USB C a HDMI (M/H) - 4K @ 60 Hz, HDCP 2.2, Negro

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-HD4K6B**



Conecta su TV, monitor o proyector HDMI 4K al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H) U444-06N-HD4K6B le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

El U444-06N-HD4K6B es Conectar y Usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para asegurar una rápida y fácil conexión en cada ocasión. Luego, conecte el puerto HDMI a la pantalla mediante un cable HDMI (vendido por separado).

El U444-06N-HD4K6B cumple con las especificaciones de HDCP 2.2. Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4K x 2K (4096 x 2160) @ 60 Hz, como se especifica en HDMI 2.0. Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal), sonido envolvente de 7.1 canales y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

Características

Conecta una pantalla HDMI a su dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital Cumple con las especificaciones de HDCP 2.2

Aplicaciones Comunes Extiende video desde su pantalla primaria a otra Duplica el mismo video en 2 pantallas Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

Audio Digital y Video 4K Pleno y Nítido Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4K x 2K (4096 x 2160) @ 60 Hz, como se especifica en HDMI 2.0 Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones UHD de hasta 4K real @ 60 Hz para un video nítido
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI

El Paquete Incluye

- U444-06N-HD4K6B – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H)
- Manual del Propietario



canal) Soporta sonido envolvente de 7.1 canales Soporta velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)

Cable Incorporado con Conector USB C Reversible La clavija USB C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

Listo para Usarse al Instante Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332203366
Tecnología	HDMI
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	HDMI: 4096 X 2160 (4K X 2K) @60Hz
AUDIO	
Especificación de Audio	Sonido Envolvente de 7.1 Canales
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6
Longitud del Producto (cm)	15.24
Longitud del Producto (pies)	0.5
Longitud del Producto (m)	0.15
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.69 x 14.50 x 7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.06 x 5.71 x 3.00
Peso de Envío (kg)	0.05



Peso de Envío (lb)	0.11
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.55 x 1.8 x 1.1
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.02
Peso de la Unidad (lb)	0.04
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	HR de 20% a 80%, sin condensación
BTUs	2.3 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.68
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación HDCP	2.2
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.