

Adaptador Externo USB 2.0 de Red Fast Ethernet 10/100 Mbps

Product ID: USB2100



El adaptador de red USB 2.0 a 10/100 Mbps, modelo USB2100, permite agregar un puerto Fast Ethernet a una computadora o laptop, a través de USB.

Este compacto adaptador de red USB tiene un diseño con conector de llave ("dongle") y cable integrado que evita enredos en las conexiones, lo cual lo convierte en solución perfecta para agregar conectividad Ethernet por cable a una computadora sin tener que abrir el gabinete, o bien para reemplazar un adaptador de red averiado que esté integrado en el sistema de una laptop.

Dado que permite el funcionamiento a dúplex completo o dúplex medio, este adaptador USB 2.0 Ethernet soporta tasas de transferencia de datos de hasta 200 Mbps. Para más flexibilidad, el adaptador también soporta funciones como etiquetado VLAN y WoL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red).

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Adiciona un puerto Ethernet de 10/100 Mbps a una computadora de escritorio o laptop sin necesidad de abrir la carcasa
- Reemplazo ideal para un puerto Ethernet averiado que esté integrado en una computadora de escritorio o laptop

Características

- Ethernet 10/100 Mbps a través de USB 2.0
- Conforme con las normas IEEE 802.3i y 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio
- Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
- Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- "Dongle" (llave) con cable USB integrado

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
	ID del Conjunto de Chips	ASIX - AX88772C
	Interfaz	RJ45 (Ethernet 10/100)
	Tipo de Bus	USB 2.0
	USB 3.0 Pass Through	No
Rendimiento	Distancia Máxima	100 m / 330 ft
	MDIX Automático	Sí
	MTBF	76.600 horas
	Redes Compatibles	10/100 Mbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbps (Ethernet - Dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 1 - RJ-45 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 a 10.15 Google Chrome OS™ Linux 2.6.x a 4.11.x <i>solo versiones LTS</i>
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace
		1 - Actividad
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]

	Color	Negro
	Form Factor	Cable integrado
	Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
	Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]
	Peso del Producto	0.8 oz [23 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [129 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 2.0 Fast Ethernet
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.