

## Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable para Mac® y PC - 1920x1200

StarTech ID: *USB2VGAPRO2*



El Adaptador USB a VGA, USB2VGAPRO2 funciona como una tarjeta gráfica externa para ordenadores Windows® y Mac® - la solución perfecta para convertir su ordenador de escritorio o laptop en un sistema de dos o más monitores, todo a través de la simplicidad y la conveniencia de USB.

El Adaptador USB-VGA proporciona video de alta calidad (hasta 1920x1200) a una variedad de aplicaciones y es capaz de ejecutar simultáneamente hasta cinco pantallas adicionales desde un sólo ordenador (utilizando cuatro Adaptadores de Video Externos USB2VGAPRO2). El adaptador se conecta a un ordenador host a través de un puerto USB 2.0 y actúa como tarjeta de video VGA externa permitiendo extender o duplicar el escritorio que se visualiza en la pantalla existente sin necesidad de abrir el gabinete del ordenador.

Con compatibilidad de controladores para Microsoft Windows® (incluyendo Aero themes) y Mac OS X, y con soporte de video para resoluciones de hasta 1920x1200, este adaptador de video USB-VGA ofrece la solución ideal para una amplia variedad de entornos operativos, así como de pantallas/monitores grandes.

El Adaptador USB a VGA, USB2VGAPRO2 ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Aplicaciones

- Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a la configuración de su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAPRO2 por cada pantalla adicional
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Aumente su productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas VGA; usted puede revisar su correo electrónico en una pantalla y editar un documento en la otra
- Utilice el adaptador USB-VGA para conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- De utilidad para conectar múltiples monitores VGA a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

## Características

- Rendimiento óptimo en 1920x1200; ideal para utilizar con monitores de 20 a 26 pulgadas o más pequeños
- Compatible con Aero themes en Windows®
- Compatible con Mac® OS X
- Conecte hasta cinco adaptadores a una PC para disfrutar de una verdadera experiencia de escritorio extendido
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Instalación rápida y sencilla
- Accionado por el chip DisplayLink DL-195

**Especificaciones Técnicas**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Warranty                            | 2 Years  |
| USB 3.0 Pass Through                | No   |
| Memoria                             | 16MB   |
| ID del Conjunto de Chips            | DisplayLink - DL-195   |
| Tipo(s) de Conector(es)             | 1 - USB A (4 pin) Macho  |
| Tipo(s) de Conector(es)             | 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra  |
| Resolución Analógica Máxima         | 1920x1200 (32-bit Color)   |
| Resoluciones Admitidas              | Standard(16/32 bit):<br>640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200   |
|                                     | Widescreen(16/32 bit):<br>1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200   |
| Compatibilidad OS                   | Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)<br>Apple® Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) |
| Requerimientos del Sistema y Cables | CPU 1.2Ghz o superior<br>30MB de espacio en disco duro<br>RAM 512 MB<br>Puerto USB 2.0   |
| Nota                                | Actualmente no es compatible con ordenadores Macintosh basados en PC, como los modelos más recientes de iMac, PowerBook y PowerMac   |
| Color                               | Negro  |
| Longitud del Producto               | 78 mm [3.1 in]   |
| Ancho del Producto                  | 43.5 mm [1.7 in]   |
| Altura del Producto                 | 15.5 mm [0.6 in]   |
| Peso del Producto                   | 300 g [10.6 oz]  |
| Indicadores LED                     | 1 - Azul - Encendido   |
| Adaptador de Corriente Incluido     | Alimentado por USB   |
| Temperatura Operativa               | 10°C to 40°C (50°F to 104°F)   |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humedad                       | <85% sin condensación         |
| Peso (de la Caja) del Envío   | 240 g [8.5 oz]                |
| Incluido en la Caja           | 1 - Adaptador USB a VGA       |
| Incluido en la Caja           | 1 - CD del Controlador        |
| Incluido en la Caja           | 1 - Manual de Instrucciones   |

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

