

Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado

StarTech ID: USB31000SA



Obtenga rápido y fiable acceso a red para su MacBook, Chromebook™ o tablet, incluso si no tiene un puerto Ethernet. El adaptador de red USB 3.0 a Gigabit permite agregar un único puerto Ethernet RJ45 a su ordenador a través de su puerto USB 3.0. Se instala inmediatamente y no requiere controladores.

Elegante diseño en color plata que armoniza a la perfección con un MacBook o Chromebook

Con diseño de aluminio con acabado plateado, el adaptador de red es el accesorio perfecto para su MacBook, Chromebook o tablet. Compacto y portátil, este adaptador de red USB es el accesorio ideal para ordenadores portátiles. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

Potentes conexiones de red Gigabit

Ideal para el uso en oficinas o en casa, el adaptador de red USB 3.0 es compatible con el ancho total de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps). Puede acceder rápidamente a ficheros muy grandes a través de una red Gigabit, lo cual ahorra tiempo valioso cada día. El chipset Realtek garantiza un rendimiento fiable.

Compatibilidad nativa con controladores, lo cual facilita la instalación

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar este adaptador de cable Ethernet al puerto USB de su ordenador portátil, para conectarlo a su red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome OS™, Mac OS 10.10 y Windows® 10 y 8.1, lo cual evita tener que instalar software adicional.

El modelo USB31000SA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Ideal para MacBook, Chromebook, así como otros ordenadores portátiles delgados y tablets que no tienen puerto RJ45
- Lleve el adaptador como accesorio de su ordenador portátil, gracias a su diseño con alimentación por USB

Features

- Agregue acceso Ethernet Gigabit por cable a su ordenador portátil o tablet mediante el puerto USB 3.0
- Soporte nativo de controladores (sistemas operativos Windows, Mac y Chrome)
- Elegante diseño de aluminio con acabado plateado: el accesorio perfecto para su MacBook, Chromebook o tablet
- Ofrece acceso fiable a red por cable, con puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 totalmente compatible con las normas IEEE 802.3i/u/ab
- Alimentación USB que facilita la portabilidad
- El chipset Realtek RTL8153 garantiza un rendimiento fiable
- Soporta Wake on LAN
- Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
- Compatible con Auto MDIX (detección automática de MDIX)
- Compatibilidad con control de flujo de dúplex completo
- Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- Compatibilidad con la norma IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altura del Producto	0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto	1 in [25 mm]
Color	Plata
Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]
Peso del Producto	1.3 oz [38 g]
Tipo de Gabinete	Aluminio
Cantidad de Puertos	1
Estándares Industriales	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3X (dúplex completo)
ID del Conjunto de Chips	Realtek RTL8153
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Distancia Máxima	100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support	9K max.
MDIX Automático	Sí
Protección Contra Sobretensión	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	2Gbps - Ethernet Gigabit de dúplex completo
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Hembra
Compatibilidad OS	Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), CE, ME, Embedded, 98SE Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 - 10.10 - <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0 Google Chrome™ OS
Indicadores LED	1 - Encendido - azul
Indicadores LED	1 - Enlace - verde
Indicadores LED	1 - Actividad - ámbar
Humedad	20% a 90%

Temperatura de Almacenamiento	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [35 g]
Incluido en la Caja	1 - NIC USB 3.0 Gigabit
Incluido en la Caja	1 - Guía Rápida de Instalación

Certifications, Reports and Compatibility

