

## Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a HDMI® con Hub USB 1 Puerto - Tarjeta Gráfica Cable - 1080p

StarTech ID: USB32HDEH



El adaptador de USB 3.0 a HDMI®, modelo USB32HDEH, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida HDMI con soporte para vídeo de 1920x1200/1080 p. El adaptador incluye un puerto USB Pass-Through 3.0 integrado, lo cual ofrece un puerto de conexión en lugar del puerto USB que se utiliza para conectar el adaptador HDMI: solución ideal para usuarios de PC portátil o Ultrabook® que tienen un número limitado de puertos USB disponibles.

El adaptador USB a HDMI funciona como una tarjeta gráfica externa, ya que ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de sobremesa o portátil con USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición a la pantalla o el proyector HDMI. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o bien para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad. El adaptador HDMI a VGA incluido permite utilizar este dispositivo con una pantalla DVI.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Requisitos de sistema recomendados:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)

RAM: 4 GB o superior

## Aplicaciones

- Adición de una pantalla HDMI secundaria con capacidad HD total
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Visualización de hojas de cálculo grandes o de varias hojas a través de varias pantallas
- Uso del adaptador para conectar el PC al proyector o a la pantalla con HDMI disponible para ver las imágenes y vídeos familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

## Características

- Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
- Concentrador USB 3.0 de 1 puerto
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Instalación rápida y sencilla
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporte para el uso de varios adaptadores USB32HDEH (hasta 5) en un solo sistema

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	Sí
Memoria	16MB DDR II
Estándares Industriales	USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	MCT Trigger 5 T5-302
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Macho
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector B	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	2 Canales Estéreo (48Khz)
Compatibilidad OS	Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) Drivers are WHQL certified
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz RAM: 2 GB o superior
	Vídeo HD total: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)

RAM:	4 GB o superior
Nota	Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32HDEH a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	160 mm [6.3 in]
Longitud del Producto	85 mm [3.3 in]
Ancho del Producto	49 mm [1.9 in]
Altura del Producto	17 mm [0.7 in]
Peso del Producto	75 g [2.6 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Humedad	<85% sin condensación
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI
Incluido en la Caja	1 - Adaptador HDMI a DVi
Incluido en la Caja	1 - CD del Software
Incluido en la Caja	1 - Manual

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

