

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200

StarTech ID: USB32VGAV



Este adaptador de vídeo USB 3.0 a VGA funciona como tarjeta gráfica externa, lo cual permite al puerto USB del ordenador dar salida de vídeo hacia una pantalla VGA, a una resolución de 1920x1200. El adaptador también incluye la instalación de los controladores en la placa, lo cual significa que el adaptador funcionará al conectarlo, incluso sin un disco de software o una conexión con Internet.

Ahorre tiempo y evite complicaciones, gracias a la instalación de los controladores integrada en la placa

Para una instalación lo más sencilla posible, este adaptador de vídeo USB incluye los controladores en la placa, lo cual genera su instalación en cuanto se conecta el adaptador a su Ultrabook™ o PC portátil. Esto representa la máxima portabilidad, ya que no se requiere un disco de instalación ni una conexión con Internet para instalar el dispositivo.

Aumente su productividad mediante la conexión de una pantalla adicional

Agregar una segunda o tercera pantalla a su ordenador puede aumentar en gran medida su productividad, ya que facilita el acceso a más aplicaciones al mismo tiempo. Este adaptador de vídeo está diseñado para ser compatible con todas las aplicaciones relacionadas con su empresa, incluyendo la navegación en Internet, mensajes electrónicos, hojas de cálculo y presentaciones. También permite dejar disponible su tarjeta gráfica para aplicaciones que requieren más recursos, como el diseño CAD o videojuegos, mientras que se utiliza el monitor USB para consultar el material de referencia.

Rendimiento USB 3.0 para aplicaciones empresariales

Mediante el uso de la interfaz USB 3.0, la cual ofrece un alto ancho de banda, este adaptador permite un desplazamiento más fluido por los documentos, frecuencias de barrido más altas y un mejor rendimiento general, en comparación con USB 2.0. El adaptador está optimizado para su uso con USB 3.0, pero para más

versatilidad, es retrocompatible con sistemas informáticos USB 2.0 y resoluciones 800 x 600 a 60Hz.

El adaptador USB32VGAV está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Instale una tarjeta gráfica externa en dispositivos que no estén equipados con un CD-ROM o una opción de conexión con Internet
- Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla
- Conecte una pantalla VGA secundaria, a fin de ampliar el escritorio de su PC, sin tener que abrir la caja para instalar una nueva tarjeta gráfica
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

Features

- Sencilla configuración al desplazarse/viajar, ya que los controladores se instalan automáticamente, sin necesidad de una conexión con Internet ni un disco de software
- Aumente su productividad mediante la conexión de una pantalla adicional, a través de un puerto USB
- Obtenga un rendimiento externo excepcional, gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200
- Alimentación por USB, que no requiere adaptador externo de alimentación
- Versátiles opciones de conectividad, para compatibilidad con ordenadores equipados tanto con USB 3.0, como USB 2.0

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Estándares Industriales	USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Fresco - FL2000DX
Memoria	512MB DDR II
USB 3.0 Pass Through	No
Especificaciones Generales	Procesador Quad Core 2,4GHz o superior (i5 recomendado) 4GB de RAM
Pantalla Plana Soportada	Sí
Resolución Analógica Máxima	USB 3.0: 1920x1200 USB 2.0: 800x600
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector A	1 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Macho Input
Conector B	1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64)
Humedad	40% a 50% de humedad relativa
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto	1 in [25 mm]
Longitud del Producto	7.7 in [195 mm]
Peso del Producto	0.9 oz [26 g]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [92 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 3.0 a VGA
Incluido en la Caja	1 - Guía Rápida de Instalación

Certifications, Reports and Compatibility

